



NT 70/3 Tc

Впечатляющий своей мощностью трехтурбинный профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 70/3 Tc из линейки профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher NT 70 которая состоит из больших и мощных пылесосов с различным количеством моторов, до 3 штук. Данная линейка моделей особенно незаменима и впечатляет своими возможностями когда речь идет о влажной уборке и возможности собирать крупный мусор. Высокая мощность всасывания и проверенное на деле качество от Kärcher по привлекательной цене.

1 Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

- Большой бампер с местом для размещения принадлежностей.

3 Откидное шасси

- Быстро и легко: для опустошения мусоросборника достаточно отклонить его назад.

2 Эргономичная ручка

- Ручка обеспечивает удобную доставку оснащенного колесами пылесоса к месту выполнения работ.

4 Удобная ручка

- Обращение с пылесосом во многих случаях облегчает дополнительная ручка в передней нижней части мусоросборника.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 70/3 Tc

- Откидное шасси и большие колеса
- Эргономичная ручка
- Фильтр для влажной уборки доступен в качестве опции

Технические характеристики

| | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------------|
| № для заказа | 1.667-273.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4039784725416 | |
| Параметры электросети | ~ / В / Гц | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Расход воздуха | л/с | 3 x 74 |
| Разрежение | мбар / кПа | 254 / 25,4 |
| Объем мусоросборника | л | 70 |
| Материал контейнера | Пластмасса | |
| Потребляемая мощность | Вт | 3600 |
| Номин. диаметр принадлежностей | НД 40 | |
| Длина кабеля | м | 10 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 79 |
| Количество турбин | 3 | |
| Масса | кг | 27,6 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 510 × 645 × 990 |

Комплектация

| | | | | |
|---|---------|------------------|-----------------------------|---|
| Всасывающий шланг | м | 4 | Поворотный ролик с тормозом | ■ |
| Всасывающая трубка | шт. / м | 2 × 0,5 / металл | | |
| Насадка для пола для влажной и сухой уборки | мм | 400 | | |
| Щелевая насадка | | ■ | | |
| Патронный фильтр | | ■ | | |
| Сливной шланг | | ■ | | |
| Откидное шасси | | ■ | | |
| Колено | | ■ | | |
| Патронный фильтр | | Бумажный | | |
| Ручка для перемещения | | ■ | | |
| Степень защиты | | II | | |

■ Входит в комплект поставки

NT 70/3 Tc 1.667-273.0

KÄRCHER


| | | № для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|--|----|--------------|------------|----------------|--------|--------|------|---|---|
| Патронный фильтр (бумажный) | | | | | | | | | |
| Патронный фильтр, бумага, NT | 1 | 6.907-038.0 | 1 шт. | | | | | Бумажный патронный фильтр (BIA-C, категория пыли M) подходит в качестве основного фильтра для сбора сухого мусора и может также применяться при влажной уборке. | ■ |
| Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки) | | | | | | | | | |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола | 2 | 2.889-117.0 | 1 шт. | НД 40 | | 400 мм | | Насадка для влажной и сухой уборки пола (DN 40) позволяет быстро заменять резиновые / щеточные полоски и подходит для влажной уборки больших площадей. | ■ |
| Универсальная насадка для влажной и сухой уборки | 3 | 6.903-018.0 | 1 шт. | НД 40 | | 370 мм | | Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT. | □ |
| | 4 | 6.906-383.0 | 1 шт. | НД 40 | | 450 мм | | Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслястойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT. | □ |
| | 5 | 6.906-384.0 | 1 шт. | НД 35 | | 370 мм | | Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслястойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT. | □ |
| Щелевая насадка | | | | | | | | | |
| Щелевая насадка | 6 | 6.903-033.0 | 1 шт. | НД 40 | 290 мм | | | Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм. | ■ |
| | 7 | 6.900-385.0 | 1 шт. | НД 35 | 210 мм | | | Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм. | □ |
| | 8 | 6.900-922.0 | 1 шт. | НД 35 | 500 мм | | | Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм. | □ |
| | 9 | 6.905-817.0 | 1 шт. | НД 40 | 400 мм | | | Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм. | □ |
| Металлические удлинительные трубки | | | | | | | | | |
| Удлинительная трубка, DN 40, хромированная | 10 | 6.900-275.0 | 1 шт. | НД 40 | 0,55 м | | | Удлинительная трубка (DN 40, 1 шт. 0,55 м) в исполнении из хромированного металла входит в стандартную комплектацию практически всех коммерческих пылесосов с двумя двигателями. Предлагается в качестве дополнительного оборудования для коммерческих пылесосов NT с одним двигателем и всасывающим шлангом DN 40. | ■ |
| Удлинительная трубка | 11 | 6.900-514.0 | 1 шт. | НД 35 | 0,5 м | | | Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки. | □ |
| Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой) | | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг | 12 | 4.440-678.0 | 1 шт. | НД 40 | 4 м | | | 4-метровый неэлектропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 40) для присоединения принадлежностей. Без модуля. | ■ |
| Всасывающий шланг + муфта DN 40 | 13 | 4.440-784.0 | 1 шт. | НД 40 | 16 м | | | 16-метровый всасывающий шланг (C-DN 40) с байонетным замком и прямой муфтой для присоединения принадлежностей. | □ |
| Электропроводный всасывающий шланг | 14 | 2.889-137.0 | 1 шт. | НД 35 | 4 м | | | Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой. В электропроводном исполнении. | □ |
| Всасывающий шланг, DN 40, 4 м | 15 | 2.889-138.0 | 1 шт. | НД 40 | 4 м | | | Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой. | □ |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 70/3 Tc 1.667-273.0

KÄRCHER


| | | № для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|--|----|--------------|------------|----------------|-------|--------|------|--|--------------------------|
| Всасывающий шланг | 16 | 2.889-139.0 | 1 шт. | НД 40 | 2,5 м | | | Всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, маслостойкий | 17 | 2.889-140.0 | 1 шт. | НД 40 | 4 м | | | Маслостойкий всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 4 м. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, электропроводный | 18 | 2.889-141.0 | 1 шт. | НД 40 | 4 м | | | Электропроводный всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой. | <input type="checkbox"/> |
| | 19 | 2.889-142.0 | 1 шт. | НД 40 | 2,5 м | | | Всасывающий шланг, электропроводный, с новым байонетным замком и защелкой. Длина 2,5 м. | <input type="checkbox"/> |
| Фильтр грубой очистки для влажной уборки | | | | | | | | | |
| Поролоновый фильтр | 20 | 2.889-083.0 | 1 шт. | | | | | Непригоден для сбора сухого мусора. | <input type="checkbox"/> |
| Мембранный / матерчатый фильтр | | | | | | | | | |
| Мембранный полиэфирный фильтр | 21 | 6.904-282.0 | 1 шт. | | | | | Мембранный фильтр (BIA-C) из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °С. Оборудован заземляющими металлическими нитями. Подходит почти ко всем профессиональным двухмоторным аппаратам NT. | <input type="checkbox"/> |
| Бумажные фильтр-мешки (двухслойные) | | | | | | | | | |
| Бумажные фильтр-мешки | 22 | 6.904-285.0 | 5 шт. | | | | | 5 трехслойных, прочных на разрыв бумажных фильтр-мешков (BIA-(U, S, G, C), категория пыли M). Для всех вариантов пылесосов NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, а также для NT 72/2 Eco Tc. | <input type="checkbox"/> |
| Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации | | | | | | | | | |
| Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации | 23 | 6.900-698.0 | 10 шт. | | | | | Полиэтиленовые мешки. | <input type="checkbox"/> |
| Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки | | | | | | | | | |
| Фильтр-мешки для влажной уборки | 24 | 6.904-252.0 | 5 шт. | | | | | Испытаны по категории L, для обычной влажной и сухой уборки, прочные на разрыв. | <input type="checkbox"/> |
| Колена из высококачественной стали | | | | | | | | | |
| Колено, из нержавеющей стали | 25 | 6.903-141.0 | 1 шт. | НД 35 | | | | Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Колено, из нерж. Стали DN 40 | 26 | 6.902-079.0 | 1 шт. | НД 40 | | | | Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Пластмассовое колено | | | | | | | | | |
| Колено, пластмассовое, C-DN 35 | 27 | 5.031-718.0 | 1 шт. | НД 35 | | | | Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H). | <input type="checkbox"/> |
| Колено, пластиковое, электропроводное | 28 | 5.031-939.0 | 1 шт. | НД 35 | | | | Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco. | <input type="checkbox"/> |
| | 29 | 5.032-427.0 | 1 шт. | НД 40 | | | | Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT. | <input type="checkbox"/> |
| Металлические колена | | | | | | | | | |
| Колено, металлическое | 30 | 6.900-519.0 | 1 шт. | НД 35 | | | | Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 35 - DN 35 (5.407-112.0)). | <input type="checkbox"/> |
| | 31 | 6.900-276.0 | 1 шт. | НД 40 | | | | Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 40 - DN 40 (5.407-111.0)). | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 70/3 Tc 1.667-273.0

KÄRCHER


| | | № для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|--|----|--------------|------------|----------------|--------|--------|------|---|--------------------------|
| Насадка для автомобиля | | | | | | | | | |
| Насадка для автомобиля | 32 | 6.900-952.0 | 1 шт. | НД 40 | | 90 мм | | Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для дорожного полотна | | | | | | | | | |
| Насадка для дорожного полотна | 33 | 4.130-432.0 | 1 шт. | НД 40 | | 644 мм | | Для уборки больших площадей в сочетании с аппаратами NT 70/1, NT 70/2 и NT 70/3 в разных вариантах. | <input type="checkbox"/> |
| Резиновая насадка, скошенная под углом 45° | | | | | | | | | |
| Угловая резиновая насадка, 45° | 34 | 6.902-104.0 | 1 шт. | НД 35 | 220 мм | | | Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| | 35 | 6.902-105.0 | 1 шт. | НД 40 | 220 мм | | | Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для чистки труб | | | | | | | | | |
| Насадка для чистки труб 35/100 | 36 | 6.903-035.0 | 1 шт. | НД 35 | | | | Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для чистки труб 35/200 | 37 | 6.903-036.0 | 1 шт. | НД 35 | | | | Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка-кисть | | | | | | | | | |
| Насадка-кисть | 38 | 6.903-862.0 | 1 шт. | НД 35 | | 70 мм | | Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT. | <input type="checkbox"/> |
| | 39 | 6.903-887.0 | 1 шт. | НД 32 | | 70 мм | | Пластмассовая поворотная насадка-кисть (DN 32) с щетиной из полиамида размерами 70x45 мм. Только для пылесосов BV и T. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительные трубки из высококачественной стали | | | | | | | | | |
| Удлинительная трубка | 40 | 6.902-081.0 | 1 шт. | НД 40 | 0,5 м | | | Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT. | <input type="checkbox"/> |
| | 41 | 6.906-531.0 | 1 шт. | НД 40 | 1 м | | | Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT. | <input type="checkbox"/> |
| | 42 | 6.902-154.0 | 1 шт. | НД 35 | 0,5 м | | | Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов. | <input type="checkbox"/> |
| Ремонтный комплект | | | | | | | | | |
| Ремонтный комплект, C 40 | 43 | 2.639-873.0 | 1 шт. | НД 40 | | | | Ремонтный комплект (C 40) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой. | <input type="checkbox"/> |
| Ремонтный комплект, DN 61 | 44 | 2.862-038.0 | 1 шт. | НД 61 | | | | Комплект для ремонта всасывающего шланга. Опция для любых аппаратов NT 65/2 и 72/2, NT 993 I, NT 802 I. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг (система соединения с защелкой) | | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг, C 40, 10 м | 45 | 6.906-279.0 | 1 шт. | 40 | 10 м | | | 10-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 40) для присоединения принадлежностей. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, C 40, 4 м | 46 | 6.906-321.0 | 1 шт. | 40 | 4 м | | | 4-метровый всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 40). Без колена и соединительной муфты. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, C 40, 4 м, электропроводный | 47 | 6.906-546.0 | 1 шт. | 40 | 4 м | | | 4-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 40). Без колена и соединительной муфты. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, C 40, 16 м | 48 | 6.906-635.0 | 1 шт. | 40 | 16 м | | | С байонетным замком и защелкой, 16 м, без колена и соединительной муфты. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 70/3 Tc 1.667-273.0

KÄRCHER



| | | № для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|---|----|--------------|------------|----------------|-------|--------|------|--|--------------------------|
| Всасывающий шланг, с защелкой, С 40, 10 м, электропроводный | 49 | 6.906-877.0 | 1 шт. | 40 | 10 м | | | Всасывающий шланг с байонетным замком, электропроводный. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг в сборе | | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг, в сборе | 50 | 4.440-264.0 | 1 шт. | НД 61 | 4 м | | | 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей. | <input type="checkbox"/> |
| | 51 | 4.440-467.0 | 1 шт. | НД 61 | 10 м | | | 10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, в сборе, маслостойкий | 52 | 4.440-613.0 | 1 шт. | НД 61 | 4 м | | | Маслостойкий. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, в сборе, электропроводный | 53 | 4.440-616.0 | 1 шт. | НД 61 | 4 м | | | Электропроводный. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м | 54 | 4.440-263.0 | 1 шт. | НД 40 | 4 м | | | Неэлектропроводный 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, маслостойкий | 55 | 4.440-303.0 | 1 шт. | НД 40 | 4 м | | | Маслостойкий. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м | 56 | 4.440-463.0 | 1 шт. | НД 40 | 10 м | | | Неэлектропроводный 10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м, электропроводный | 57 | 4.440-466.0 | 1 шт. | НД 40 | 10 м | | | Пластмассовый, электропроводный. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, в сборе, маслостойкий | 58 | 4.440-612.0 | 1 шт. | НД 40 | 10 м | | | Маслостойкий. | <input type="checkbox"/> |
| Соединительная муфта | | | | | | | | | |
| Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой | 59 | 6.902-077.0 | 1 шт. | НД 32 | | | | Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой | 60 | 6.900-286.0 | 1 шт. | НД 40 | | | | Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов DN 40 без соединительных элементов. | <input type="checkbox"/> |
| Соединительная муфта DN 61, с внутренней резьбой | 61 | 6.902-078.0 | 1 шт. | НД 61 | | | | Для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг (система соединения с защелкой) | | | | | | | | | |
| Удлинительный шланг | 62 | 6.906-344.0 | 1 шт. | НД 40 | 2,5 м | | | 2,5-метровый неэлектропроводный стандартный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой С 40. | <input type="checkbox"/> |
| Монтажный комплект тройника | | | | | | | | | |
| МК тройника | 63 | 2.637-217.0 | 1 шт. | НД 35 | | | | Пластмассовый распределитель, предназначенный специально для пылесосов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная | | | | | | | | | |
| Соединительная муфта C-DN 35 | 64 | 5.407-112.0 | 1 шт. | НД 35 | | | | Для соединения шланга С 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная. | <input type="checkbox"/> |
| Соединительная муфта C-DN 40 | 65 | 5.407-109.0 | 1 шт. | НД 40 | | | | Электропроводная соединительная муфта С 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах С 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| | 66 | 5.407-111.0 | 1 шт. | НД 40 | | | | Для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 70/3 Tc 1.667-273.0

KÄRCHER



| | | № для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|---|----|--------------|------------|----------------|-------|--------|------|---|--------------------------|
| Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35 | 67 | 5.407-005.0 | | | | | | Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок. | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер с защелки DN 40 на конус DN 35 | 68 | 5.407-006.0 | | | | | | Для присоединения малых насадок и удлинительных трубок с конусом DN 35: адаптер для системы с защелкой DN 40. Идеальное решение для уборки в салоне автомобиля, которое может использоваться даже без дополнительных насадок. | <input type="checkbox"/> |
| Расширяющий адаптер (трубка -> насадка) | | | | | | | | | |
| Расширяющий адаптер DN 40 – DN 61 | 69 | 5.453-019.0 | 1 шт. | НД 40 | | | | Для перехода с DN 40 на DN 61. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Сужающая муфта | | | | | | | | | |
| Сужающая муфта | 70 | 5.407-108.0 | 1 шт. | НД 40 | | | | Резьбовая сужающая муфта для перехода с С 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| | 71 | 5.407-113.0 | 1 шт. | НД 40 | | | | Сужающая муфта (с С 40 на С 35) для присоединения принадлежностей под защелку С 35 к всасывающим шлангам с защелкой С 40. | <input type="checkbox"/> |
| Сужающий адаптер (трубка -> насадка) | | | | | | | | | |
| Сужающая муфта | 72 | 6.902-017.0 | 1 шт. | НД 40 | | | | Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Сужающий адаптер DN 35 – DN 32 | 73 | 6.902-072.0 | 1 шт. | НД 35 | | | | Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Другое | | | | | | | | | |
| Адаптер, электропроводный | 74 | 5.031-436.0 | | | | | | Универсальный электропроводный адаптер для соединения прежних шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки с номинальными диаметрами DN 35, DN 40 и DN 50 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| CS 40 Me | 75 | 2.863-026.0 | 1 шт. | | | | | Высокоэффективный циклонный предварительный сепаратор CS 40 Me подходит для всех пылесосов сухой и влажной уборки NT производства Kärcher и специально разработан для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленных цехах. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 70/3 Tc 1.667-273.0

KÄRCHER



| | | № для заказа | Длина | Цвет | Количество | Цена | Описание | |
|----------------------|---|--------------|-------|------|------------|------|---|--------------------------|
| Другое | | | | | | | | |
| Удлинительный кабель | 1 | 6.647-022.0 | 20 м | | 1 шт. | | Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.