

#### NT 48/1 Te

Профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 48/1 Те представляет собой исключительно надежный, функциональный и производительный аппарат компактной формы, отличающийся оптимальной эргономикой и рассчитанный специально на потребности клининговых компаний, автосервисов, авторемонтных и прочих мастерских. Данная версия модели - Те, в дополнение, оснащена интегрированной розеткой для подключения электроинструмента.









- Сливной шланг
- Легкодоступный сливной шланг для удобства утилизации жидкостей.
- Прочные металлические защелки
- Эти чрезвычайно прочные защелки держат надежней.

- 2 Держатели для принадлежностей
- Принадлежности могут подсоединяться к контейнеру в задней части аппарата.
- 4 Прочный бампер
- Пылесос NT 48/1 оснащен бампером для защиты пылесоса, стен, машин и другие объектов от повреждений.

# **Технические характеристики и комплектация**



#### NT 48/1 Te

- Пластиковый контейнер
- Сливной шланг

Бумажный

■ Встроенная штепсельная розетка

Технические характеристи	ки	
Номер для заказа		1.428-625.0
Штрих-код (EAN)		4039784724983
Расход воздуха	л/с	67
Разрежение	мбар / кПа	200 / 20
Объем мусоросборника	л	48
Макс. потребляемая мощность	Вт	max. 1380
Номин. диаметр принадлежностей		НД 35
Длина кабеля	М	7,5
Уровень звукового давления	дБ	72
Материал мусоросборника		Пластмасса
Количество турбин		1
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220-240
Масса	КГ	10,5
Габариты (длина х ширина х высота)	мм	490 × 390 × 780
Комплектация		
Всасывающий шланг	М	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		
Фильтр-мешок		Бумажный
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	ММ	400
Щелевая насадка		•

NT 48/1 Te, 1.428-625.0, 2019-06-11

Патронный фильтр

Патронный фильтр

Степень защиты

Колено

























		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Бумажные фильтр-мешки (двух	СПОЙЬ	1110)						<u> </u>	+
Фильтр-мешки NT 65/2 ECO, 5 шт.	1	6.904-285.0	5 шт.					5 трехслойных, прочных на разрыв бумажных фильтрмешков (BIA-(U, S, G, C), категория пыли М). Для всех вариантов пылесосов NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, а также для NT 72/2 Eco Tc.	•
Патронный фильтр (бумажный)				1					
Патронный фильтр	2	6.414-789.0	1 шт.					Бумажный патронный фильтр с увеличенной площадью фильтрующей поверхности является стандартным для пылесоса NT 48/1 и может применяться в качестве опции в аппарате NT 27/1/Me Advanced.	•
Пластмассовое колено	ı	ı		1					
Колено, пластмассовое, C-DN 35	3	5.031-718.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, С 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).	•
Колено, пластмассовое	4	5.031-939.0	1 шт.	НД 35				Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, С 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.	
Колено, пластмассовое, DN 35	5	6.902-009.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовое, DN 35.	
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	6	6.900-425.0	1 шт.	НД 35	120 мм			Универсальная щетка с полимерной щетиной.	
Универсальная насадка (для вл	ажной		ки)						
	7	2.889-118.0	1 шт.	НД 35		400 мм			
Насадка для пола DN35	8	6.906-512.0	1 шт.	НД 35		300 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	
Насадка для пола DN40-370	9	6.903-018.0	1 шт.	НД 40		370 мм		Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	
Насадка для пола нейтр. DN40	10	6.906-383.0	1 шт.	НД 40		450 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслостойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	
Насадка для пола нейтр. DN35	11	6.906-384.0	1 шт.	НД 35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	
Универсальная насадка для пола (ID 40), пластик, ширина 360 мм. С роликами, щеточными полосками (6.905-878.0) и резинками (6.905-877.0)	12	6.907-408.0	1 шт.	НД 40		360 мм		Simports 111	
Щелевая насадка		1		1					
Щелевая насадка DN35	13	6.900-385.0	1 шт.	НД 35	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.	•
Щелевая насадка	14	6.900-922.0	1 шт.	НД 35	500 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки. 

□ Доступные аксессуары.

























		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Щелевая насадка DN40	15	6.903-033.0	1 шт.	НД 40	290 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	
	16	6.905-817.0	1 шт.	НД 40	400 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	
Щелевая насадка DN35	17	6.906-240.0	1 шт.	НД 35	250 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм.	
Металлические удлинительные	трубн	ки			·				
Удлинительная трубка DN35	18	6.900-514.0	1 шт.	НД 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	-
Удлинительная трубка	19	6.900-275.0	1 шт.	НД 40	0,55 м			Удлинительная трубка (DN 40, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех двухмоторных профессиональных пылесосов. Предлагается в качестве опции для одномоторных профессиональных аппаратов NT с всасывающим шлангом DN 40.	
Всасывающий шланг в сборе (с	истем	а соединения о	с защелкой)						
Всасывающий шланг C-DN35	20	4.440-626.0	1 шт.	нд 35	2,5 м			2,5-метровый стандартный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля РFC. Входит в стандартную комплектацию моделей NT 27/1/Ме Advance и NT 48/1.	•
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 35, электропроводный	21	4.440-653.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля.	
Всасывающий шланг электр.С40 4м	22	6.907-363.0	1 шт.	НД 40	4 м				
Комплект насадок									
Комплект насадок для пылесосов, 3 шт.	23	2.860-116.0	1 шт.	НД 35				Комплект насадок для любых пылесосов влажной и сухой уборки с принадлежностями DN 35 включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели и круглую кисть (3 предм.).	
Мембранный / матерчатый фил	ьтр								
Мембранный фильтр	24	6.906-103.0	1 шт.					Мембранный матерчатый фильтр из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °C. Для пылесосов NT 27/1/Me Advan- ce, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi.	
Специальные фильтр-мешки, ф	ильтр	-мешки для вл	ажной уборки						
Фильтр-мешки специальные, 5 шт.	25	6.904-211.0	5 шт.					Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок категории L пригоден для сбора как сухого, так и влажног мусора. Подходит для пылесосов NT 561, NT 611 и NT 61 К.	1111
Колена из высококачественной	стали	1							
Колено, из нержавеющей стали	26	6.903-141.0	1 шт.	НД 35				Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	
Металлические колена									
Колено, металлическое, DN 35	27	6.900-519.0	1 шт.	НД 35				Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой С 35 - DN 35 (5.407-112.0.)).	
								соодинительной муфтой с ээ - ых ээ (э.+07-112.0.)).	ㅗ

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки. 

Доступные аксессуары.

























						_			
		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Насадка для автомобиля		<u>'</u>	·						
Насадка для автомобиля DN35	28	6.906-108.0	1 шт.	НД 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	
Резиновая насадка, скошенная г	юд уг	лом 45°							
Угловая резиновая насадка, 45°	29	6.902-104.0	1 шт.	НД 35	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	
	30	6.902-105.0	1 шт.	НД 40	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	
Комбинированная насадка (для	сухой	уборки)							
Комбинированная насадка для сухой уборки	31	6.906-511.0	1 шт.	НД 35		270 мм		Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нитеподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	
Насадка для мягкой мебели									
Широкая насадка для обивки	32	6.900-929.0							
Насадка для чистки труб									
Щетка для чистки труб 35/100	33	6.903-035.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	
Щетка для чистки труб 35/200	34	6.903-036.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	
Насадка-кисть									
Насадка-кисть DN35	35	6.903-862.0	1 шт.	НД 35		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70х45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	<u> </u>
Турбонасадка		1							
Турбонасадка для мягкой мебели	36	2.860-113.0	1 шт.	НД 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	
Турбонасадка для пола DN 35/32	37	2.860-114.0	1 шт.	НД 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270	
Удлинительные трубки из высо	кокач	 ественной стаі	пи					мм), снабженная сужающей муфтой.	
Удлинительная трубка, DN 40	38	6.902-081.0	1 шт.	НД 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	
	39	6.906-531.0	1 шт.	НД 40	1 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	
Удлинительная трубка, DN 35	40	6.902-154.0	1 шт.	НД 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора	
Удлинительные трубки из пласт	ика							жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.	_
Удлинительная трубка, DN 35	41	6.900-384.0	1 шт.	НД 35	0,5 м			Пластмассовая удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м), подходящая только для пылесосов BV и Т.	
Ремонтный комплект								1 -11 -11 -12 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13	
Ремонтный комплект, С 35	42	2.639-682.0	1 шт.	нд 35				Ремонтный комплект (С 35) включает свинчиваемые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	
Всасывающий шланг (система с	оеди	нения с защель	кой)						
Всасывающий шланг, С 35, 4 м		6.906-241.0	1 шт.	35	4 м			4-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей.	
		l						дим приосединения принадисжностей.	

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки. 

□ Доступные аксессуары.



























		Номер для		Номин.					
		заказа	Количество	диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг, С 35, 2,5 м	44	6.906-275.0	1 шт.	35	2,5 м			2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей.	3
Всасывающий шланг, С 35, 4 м, электропроводный	45	6.906-500.0	1 шт.	35	4 м			4-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей.	I
Всасывающий шланг, С 40, 4 м, маслостойкий	46	6.906-714.0	1 шт.	40	4 м			Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 4 м, маслостойкий, без колена и соединительной муфты.	[
Всасывающий шланг в сборе					·	•	•		
Всасывающий шланг, в сборе, 4м	47	4.440-287.0	1 шт.	НД 35	4 м			Неэлектропроводный 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 35) для присоединения к аппарату и конусом (DN 35) для присоединения принадлежностей.	
Всасывающий шланг, в сборе, DN 35, 120°	48	4.440-339.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			Термостойкий (до 120 °C).	
Всасывающий шланг, в сборе, DN 27, 3,5 м	49	4.440-446.0	1 шт.	НД 27	3,5 м			Неэлектропроводный всасывающий шланг (3,5 м) с муфтой для присоединения электроинструментов (DN 27) и байонетным замком (DN 27) для присоединения к аппарату. Соединительные элементы поставляются по запросу.	)
Всасывающий шланг в сборе, DN 27, 7 м	50	4.440-461.0	1 шт.	НД 27	7 м			Неэлектропроводный всасывающий шланг (7 м) с муфтой для присоединения электроинструментов (DN 27) и байонетным замком (DN 27) для присоединения к аппарату. Соединительные элементы поставляются по запросу.	i
Шланг В1 M L=8m	51	4.440-013.0	1 шт.	НД 40	8 м				
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м	52	4.440-263.0	1 шт.	НД 40	4 м			Неэлектропроводный 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, маслостойкий	53	4.440-303.0	1 шт.	НД 40	4 м			Маслостойкий.	Г
Соединительная муфта									Ť
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	54	6.902-077.0	1 шт.	НД 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутреннег резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	Й
Удлинительный шланг (система	соед	инения с заще.	лкой)						
Удлинительный шланг, С 40	55	6.906-344.0	1 шт.	НД 40	2,5 м			2,5-метровый неэлектропроводный стандартный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой С 40.	
Соединительная муфта C-DN (за			ектропроводная	1					
Соединительная муфта C-DN 35	56	5.407-112.0	1 шт.	НД 35				Для соединения шланга С 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	
Муфта для присоединения элек	троин	струментов, п	од защелку (эле	ктропроводн	ая)				
Муфта для присоединения инструментов СЗ5	57	5.453-042.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Для присоединения электроинструментов к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам С 35 или C-DN 35. Специально для аппаратов	
	Пп						1	NT.	_

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки. 

Доступные аксессуары.























		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Муфта для присоединения	58	5.453-048.0	1 шт.	НД 35	1			Внутр. Ø 25,4 мм, нар. Ø 34,6 мм / 38 мм,	+
электроинструментов, С 35, электропроводная								электропроводная. Только для аппаратов NT.	
Адаптер для присоединения электроинструментов С 35	59	5.453-049.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм, электропроводная Только для аппаратов NT.	a. C
Муфта для присоединения электроинструменто, С 35.	60	5.453-050.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 27 мм, нар. Ø 36,5 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	
электроинструменто, С 35.  Муфта для присоединения электроинструментов,С 35, с защелкой	61	5.453-051.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 32 мм, нар. Ø 39 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	
Адаптер для присоединения электроинструмента, С 35, с защелкой	62	5.453-052.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 28 мм, нар. Ø 34 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	
Муфта для присоединения элек	троин	струментов, р	езьбовая						
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	63	5.453-016.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	u -
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	64	5.453-026.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.	
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	65	6.902-059.0	1 шт.	НД 35				Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм.	
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	66	6.902-095.0	1 шт.	НД 35				Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.	
Сужающий адаптер (трубка -> на	асадка	a)						дия аппаратов ит.	
Сужающая муфта	67	6.902-017.0	1 шт.	НД 40				Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	68	6.902-072.0	1 шт.	НД 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	
Комплект сужающих / расширяк	ощих і	муфт	1	1				1900pm.	
Комплект сужающих / расширяющих муфт		2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	
Другое		·		1		·		·	
Насадка для удаления пыли при сверлении	70	2.679-000.0	1 шт.						
CS 40 Me	71	2.863-026.0	1 шт.						

CS 40 Me
 71
 2.863-026.0
 1 шт.

 ■ Входит в комплект поставки.
 □ Доступные аксессуары.