




## NT 27/1 Me Adv

NT 27/1 Advanced – мощный пылесос влажной и сухой уборки, рассчитанный на решение профессиональных задач. Он оснащен мусоросборником из нержавеющей стали и патронным фильтром с большой площадью фильтрующей поверхности. В стандартную комплектацию этого компактного аппарата входит широкий набор принадлежностей.



**1 Сливной шланг**

- Удобно расположенный сливной шланг обеспечивают легкую утилизацию собранной жидкости.



**2 Фильтр со сменным фильтрующим элементом, с поплавковым регулятором**

- Большой фильтр со сменным фильтрующим элементом обеспечивает неизменно высокую мощность всасывания. Поплавковый регулятор уровня прерывает всасывающий поток по достижении максимальной емкости.



**3 Прочный бампер**

- Пылесос NT 48/1 оснащен круговым отбойником, надежно защищающим от повреждений как сам аппарат, так и стены, оборудование и предметы обстановки.



**4 Прочный бампер**

- Пылесос NT 48/1 оснащен круговым отбойником, надежно защищающим от повреждений как сам аппарат, так и стены, оборудование и предметы обстановки.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## NT 27/1 Me Adv

- Патронный фильтр увеличенной площади
- Мусоросборник из нержавеющей стали
- Широкая насадка для влажной уборки

### Технические характеристики

№ для заказа	1.428-114.0	
Штрих-код (EAN)	4039784724174	
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	67
Разрежение	мбар / кПа	200 / 20
Объем мусоросборника	л	27
Материал контейнера	металл	
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1380
Номинальный диаметр принадлежностей	НД 35	
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	72
Количество турбин	1	
Масса	кг	8,2
Размеры (Д × Ш × В)	мм	420 × 420 × 540

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Всасывающая трубка	шт. / м	2 × 0,5 / металл
Фильтр-мешок	шт.	1 / Бумажный
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	400
Щелевая насадка	■	
Патронный фильтр	■	
Патронный фильтр	Бумажный	
Ударопрочный отбойник по периметру	■	
Степень защиты	II	

■ Входит в комплект поставки

# NT 27/1 Me Adv 1.428-114.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Патронный фильтр (бумажный)</b>									
Патронный фильтр, бумажный	1	6.414-789.0	1 шт.					Бумажный патронный фильтр с увеличенной площадью фильтрующей поверхности является стандартным для пылесоса NT 48/1 и может применяться в качестве опции в аппарате NT 27/1/Me Advanced.	■
<b>Пластмассовое колено</b>									
Колено, пластмассовое, C-DN 35	2	5.031-718.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).	■
Колено, пластиковое, электропроводное	3	5.031-939.0	1 шт.	НД 35				Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.	□
Колено, пластиковое	4	6.902-009.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовое, DN 35.	□
Колено, пластиковое, электропроводное	5	5.032-427.0	1 шт.	НД 40				Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	□
Колено, пластмассовое, C-DN 40	6	5.031-904.0	1 шт.	НД 40				Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	□
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>									
Насадка для влажной и сухой уборки пола	7	2.889-118.0	1 шт.	НД 35		400 мм		Универсальная насадка (DN 35) для влажной уборки больших площадей. С легко и быстро заменяемыми резиновыми и щеточными полосками.	■
	8	6.906-512.0	1 шт.	НД 35		300 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Универсальная насадка для влажной и сухой уборки	9	6.903-018.0	1 шт.	НД 40		370 мм		Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
	10	6.906-383.0	1 шт.	НД 40		450 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслостойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
	11	6.906-384.0	1 шт.	НД 35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Универсальная насадка для пола для влажной/сухой уборки	12	6.907-408.0	1 шт.	НД 40		360 мм		Универсальная насадка для пола, диаметр - 40 мм), пластик, 360 мм. С роликами, щеточными полосками (6.905-878.0) и резинками (6.905-877.0)	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

# NT 27/1 Me Adv 1.428-114.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Щелевая насадка</b>									
Щелевая насадка	13	6.900-385.0	1 шт.	НД 35	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
	14	6.900-922.0	1 шт.	НД 35	500 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	<input type="checkbox"/>
	15	6.903-033.0	1 шт.	НД 40	290 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	<input type="checkbox"/>
	16	6.905-817.0	1 шт.	НД 40	400 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	<input type="checkbox"/>
	17	6.906-240.0	1 шт.	НД 35	250 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Металлические удлинительные трубки</b>									
Удлинительная трубка	18	6.900-514.0	1 шт.	НД 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, DN 40, хромированная	19	6.900-275.0	1 шт.	НД 40	0,55 м			Удлинительная трубка (DN 40, 1 шт. 0,55 м) в исполнении из хромированного металла входит в стандартную комплектацию практически всех коммерческих пылесосов с двумя двигателями. Предлагается в качестве дополнительного оборудования для коммерческих пылесосов NT с одним двигателем и всасывающим шлангом DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>									
Всасывающий шланг	20	4.440-626.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			2,5-метровый стандартный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля PFC. Входит в стандартную комплектацию моделей NT 27/1/Me Advance и NT 48/1.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)</b>									
Муфта для подсоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	21	5.453-042.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Для присоединения электроинструментов к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам С 35 или С-DN 35. Специально для аппаратов NT.	<input checked="" type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	22	5.453-048.0	1 шт.	НД 35				Внутренний диаметр 25,4 мм, наружный диаметр 34,6 мм/38 мм, электропроводная. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения электроинструментов С 35	23	5.453-049.0	1 шт.	НД 35				Внутренний диаметр 28,6 мм, наружный диаметр 37,3 мм/38,8 мм, электропровод. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструмента, С 35.	24	5.453-050.0	1 шт.	НД 35				Внутренний диаметр 27 мм, наружный диаметр 36,5 мм/38,8 мм, электропровод. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, с защелкой	25	5.453-051.0	1 шт.	НД 35				Внутренний диаметр 32 мм, наружный диаметр 39 мм, электропровод. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения электроинструмента, С 35, с защелкой	26	5.453-052.0	1 шт.	НД 35				Внутренний диаметр 28 мм, наружный диаметр 34 мм/38,8 мм, электропровод. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект насадок</b>									
Комплект сопел	27	2.860-116.0	1 шт.	НД 35				Комплект насадок для любых пылесосов влажной и сухой уборки с принадлежностями DN 35 включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели и круглую кисть (3 предм.).	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# NT 27/1 Me Adv 1.428-114.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Мембранный / матерчатый фильтр</b>									
Мембранный фильтр	28	6.906-103.0	1 шт.					Мембранный матерчатый фильтр из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °С. Для пылесосов NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi.	<input type="checkbox"/>
<b>Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)</b>									
Бумажные фильтр-мешки	29	6.904-290.0	5 шт.					5 бумажных фильтр-мешков (BIA-(U, S, G, C), категория пыли M). Подходят к пылесосу NT 27/1 / Me Advanced.	<input type="checkbox"/>
<b>Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки</b>									
Специальные фильтрующие мешки для влажной уборки	30	6.904-171.0	5 шт.					Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для влажной уборки категории L.	<input type="checkbox"/>
<b>Колена из высококачественной стали</b>									
Колено, из нержавеющей стали	31	6.903-141.0	1 шт.	НД 35				Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Колено, из нерж. Стали DN 40	32	6.902-079.0	1 шт.	НД 40				Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Металлические колена</b>									
Колено, металлическое	33	6.900-519.0	1 шт.	НД 35				Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой С 35 - DN 35 (5.407-112.0)).	<input type="checkbox"/>
	34	6.900-276.0	1 шт.	НД 40				Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой С 40 - DN 40 (5.407-111.0)).	<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная щетка</b>									
Универсальная щетка	35	6.900-425.0	1 шт.	НД 35	120 мм			Универсальная щетка с полимерной щетиной.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для автомобиля</b>									
Насадка для автомобиля	36	6.906-108.0	1 шт.	НД 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Резиновая насадка, скошенная под углом 45°</b>									
Угловая резиновая насадка, 45°	37	6.902-104.0	1 шт.	НД 35	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	38	6.902-105.0	1 шт.	НД 40	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>									
Комбинированная насадка для сухой уборки	39	6.906-511.0	1 шт.	НД 35		270 мм		Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нителюдьемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для чистки труб</b>									
Насадка для чистки труб 35/100	40	6.903-035.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб 35/200	41	6.903-036.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка-кисть</b>									
Насадка-кисть	42	6.903-862.0	1 шт.	НД 35		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Турбонасадка</b>									
Турбонасадка для мягкой мебели	43	2.860-113.0	1 шт.	НД 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.

# NT 27/1 Me Adv 1.428-114.0

**KÄRCHER**


	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Турбонасадка для пола	44	2.860-114.0	1 шт.	НД 32		270 мм	Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>								
Удлинительная трубка	45	6.902-081.0	1 шт.	НД 40	0,5 м		Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
	46	6.906-531.0	1 шт.	НД 40	1 м		Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
	47	6.902-154.0	1 шт.	НД 35	0,5 м		Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительные трубки из пластика</b>								
Удлинительная трубка	48	6.900-384.0	1 шт.	НД 35	0,5 м		Пластмассовая удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м), подходящая только для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
<b>Ремонтный комплект</b>								
Ремонтный комплект, С 35	49	2.639-682.0	1 шт.	НД 35			Ремонтный комплект (С 35) включает свинчиваемые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)</b>								
Всасывающий шланг, С 35, 4 м	50	6.906-241.0	1 шт.	35	4 м		4-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 35, 2,5 м	51	6.906-275.0	1 шт.	35	2,5 м		2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 35, 4 м, электропроводный	52	6.906-500.0	1 шт.	35	4 м		4-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг в сборе</b>								
Всасывающий шланг, в сборе	53	4.440-287.0	1 шт.	НД 35	4 м		Неэлектропроводный 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 35) для присоединения к аппарату и конусом (DN 35) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединительная муфта</b>								
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	54	6.902-077.0	1 шт.	НД 32			Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная</b>								
Соединительная муфта C-DN 35	55	5.407-112.0	1 шт.	НД 35			Для соединения шланга С 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN 40	56	5.407-109.0	1 шт.	НД 40			Электропроводная соединительная муфта С 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах С 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	57	5.407-111.0	1 шт.	НД 40			Для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# NT 27/1 Me Adv 1.428-114.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая</b>									
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	58	5.453-016.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	<input type="checkbox"/>
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	59	5.453-026.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	60	6.902-059.0	1 шт.	НД 35				Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	61	6.902-095.0	1 шт.	НД 35				Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающая муфта</b>									
Сужающая муфта	62	5.407-108.0	1 шт.	НД 40				Резьбовая сужающая муфта для перехода с С 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	63	5.407-113.0	1 шт.	НД 40				Сужающая муфта (с С 40 на С 35) для присоединения принадлежностей под защелку С 35 к всасывающим шлангам с защелкой С 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>									
Сужающая муфта	64	6.902-017.0	1 шт.	НД 40				Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	65	6.902-072.0	1 шт.	НД 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект сужающих / расширяющих муфт</b>									
Комплект сужающих / расширяющих муфт	66	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплекты принадлежностей для разных областей применения</b>									
Комплект для автомобиля, С-DN 35	67	2.862-166.0		НД 35				Специализированный комплект принадлежностей размера DN 35 для уборки в салоне и багажнике автомобиля.	<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>									
Насадка для удаления пыли при сверлении	68	2.679-000.0	1 шт.					Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосов сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	69	2.863-026.0	1 шт.					Высокоэффективный циклонный предварительный сепаратор CS 40 Me подходит для всех пылесосов сухой и влажной уборки NT производства Kärcher и специально разработан для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленных цехах.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# NT 27/1 Me Adv 1.428-114.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Другое</b>								
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм <sup>2</sup> . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.