



## NT 45/1 Tact Te H

Профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки NT 45/1 Tact Te H предназначен для сбора вредной и опасной пыли класса H оснащенный инновационной, запатентованной системой автоматической очистки фильтра Tact, антистатической системой и возможностью бесступенчатой регулировки силы всасывания в сочетании с розеткой для подключения электроинструмента - Te. Соответствует всем европейским техническим стандартам и, следовательно, квалифицирована и лицензирована для сбора вредной пыли класса H, в т.ч. асбестовой. Модель оснащена



### 1 Селекторный переключатель шланга

- Диаметр присоединяемого всасывающего шланга задается переключателем на панели управления пылесоса.

### 2 Одобрен для сбора асбестовой пыли

- Только безопасные пылесосы, одобренные для сбора асбестовой пыли класса H (согласно стандарту TRGS 519) могут использоваться для сбора асбестовой пыли в Германии. Наши безопасные пылесосы класса H получили такое одобрение.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## NT 45/1 Tact Te H

- Антистатическая система
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами
- Подходит для сбора асбеста

### Технические характеристики

№ для заказа	1.145-838.0	
Штрих-код (EAN)	4039784720954	
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	45
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень звукового давления	дБ(А)	67
Масса	кг	14
Размеры (Д × Ш × В)	мм	520 × 380 × 695

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5	Поворотный ролик с тормозом	■
Всасывающая трубка	шт. / м	2 × 0,5 / нержавеющая сталь	Система очистки фильтра	Система очистки фильтра TactСистема очистки фильтра Tact
Фильтр-мешок		из нетканого материала	Категория пыли	Н
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	300	Комплект безопасного фильтр-мешка	■
Щелевая насадка		■		
Муфта для присоединения электроинструментов		■		
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■		
Антистатическая система		■		
Система фильтрации Eсо		■		
Плоский складчатый фильтр		Стекловолокно		
Степень защиты		I		

■ Входит в комплект поставки

# NT 45/1 Tact Te H

## 1.145-838.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>HEPA-фильтры (класс H)</b>									
Плоский складчатый HEPA-фильтр NT 361, 561,611 (H)	1	6.904-242.0	1 шт.					Плоский HEPA-фильтр класса H (HEPA 13) – с включениями из стекловолокна и увеличенной эффективностью фильтрации при уборке вредной для здоровья, в том числе канцерогенной пыли.	■
<b>Комплекты безопасных фильтров / мешки</b>									
Безопасные фильтр-пакеты, 5 шт	2	6.907-579.0	5 шт.					Для пыли класса M.	■
<b>Пластмассовое колено</b>									
Колено, пластиковое, электропроводное	3	5.031-939.0	1 шт.	НД 35				Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, С 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.	■
<b>Щелевая насадка</b>									
Щелевая насадка	4	6.900-385.0	1 шт.	НД 35	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.	■
	5	6.900-922.0	1 шт.	НД 35	500 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	□
	6	6.906-240.0	1 шт.	НД 35	250 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм.	□
<b>Металлические удлинительные трубки</b>									
Удлинительная трубка	7	6.900-514.0	1 шт.	НД 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	■
Удлинительная трубка, DN 40, хромированная	8	6.900-275.0	1 шт.	НД 40	0,55 м			Удлинительная трубка (DN 40, 1 шт. 0,55 м) в исполнении из хромированного металла входит в стандартную комплектацию практически всех коммерческих пылесосов с двумя двигателями. Предлагается в качестве дополнительного оборудования для коммерческих пылесосов NT с одним двигателем и всасывающим шлангом DN 40.	□
<b>Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)</b>									
Всасывающий шланг, С 35, 2,5 м	9	6.906-275.0	1 шт.	35	2,5 м			2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей.	■
Всасывающий шланг, С 35, 4 м, электропроводный	10	6.906-500.0	1 шт.	35	4 м			4-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей.	□
Всасывающий шланг, С 40, 4 м, электропроводный	11	6.906-546.0	1 шт.	40	4 м			4-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (С 40). Без колена и соединительной муфты.	□
Всасывающий шланг, с защелкой, С 40, 10 м, электропроводный	12	6.906-877.0	1 шт.	40	10 м			Всасывающий шланг с байонетным замком, электропроводный.	□
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>									
Всасывающий шланг, электропроводный	13	4.440-653.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля.	■
Электропроводный всасывающий шланг с модулем PFC	14	4.440-728.0	1 шт.	НД 40	4 м			С коленом и модулем (4.060-533.0), электропроводный.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

# NT 45/1 Tact Te H

## 1.145-838.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)</b>									
Муфта для подсоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	15	5.453-042.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Для присоединения электроинструментов к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам С 35 или С-DN 35. Специально для аппаратов NT.	<input checked="" type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	16	5.453-048.0	1 шт.	НД 35				Внутренний диаметр 25,4 мм, наружный диаметр 34,6 мм/38 мм, электропроводная. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения электроинструментов С 35	17	5.453-049.0	1 шт.	НД 35				Внутренний диаметр 28,6 мм, наружный диаметр 37,3 мм/38,8 мм, электропровод. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструмента, С 35.	18	5.453-050.0	1 шт.	НД 35				Внутренний диаметр 27 мм, наружный диаметр 36,5 мм/38,8 мм, электропровод. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, с защелкой	19	5.453-051.0	1 шт.	НД 35				Внутренний диаметр 32 мм, наружный диаметр 39 мм, электропровод. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения электроинструмента, С 35, с защелкой	20	5.453-052.0	1 шт.	НД 35				Внутренний диаметр 28 мм, наружный диаметр 34 мм/38,8 мм, электропровод. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект насадок</b>									
Комплект сопел	21	2.860-116.0	1 шт.	НД 35				Комплект насадок для любых пылесосов влажной и сухой уборки с принадлежностями DN 35 включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели и круглую кисть (3 предм.).	<input type="checkbox"/>
<b>Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки</b>									
Фильтр-мешки для влажной уборки	22	6.904-211.0	5 шт.					Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок категории L пригоден для сбора как сухого, так и влажного мусора. Подходит для пылесосов NT 561, NT 611 и NT 611 K.	<input type="checkbox"/>
<b>Колена из высококачественной стали</b>									
Колено, из нержавеющей стали	23	6.903-141.0	1 шт.	НД 35				Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Металлические колена</b>									
Колено, металлическое	24	6.900-519.0	1 шт.	НД 35				Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой С 35 - DN 35 (5.407-112.0)).	<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>									
Насадка для влажной и сухой уборки пола	25	6.906-512.0	1 шт.	НД 35		300 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для влажной и сухой уборки	26	6.906-384.0	1 шт.	НД 35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для автомобиля</b>									
Насадка для автомобиля	27	6.906-108.0	1 шт.	НД 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# NT 45/1 Tact Te H

## 1.145-838.0

**KÄRCHER**


	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание		
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>									
Комбинированная насадка для сухой уборки	28	6.906-511.0	1 шт.	НД 35			270 мм	Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нителюльемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для чистки труб</b>									
Насадка для чистки труб 35/100	29	6.903-035.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб 35/200	30	6.903-036.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка-кисть</b>									
Насадка-кисть	31	6.903-862.0	1 шт.	НД 35			70 мм	Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Турбонасадка</b>									
Турбонасадка для мягкой мебели	32	2.860-113.0	1 шт.	НД 32			160 мм	Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола	33	2.860-114.0	1 шт.	НД 32			270 мм	Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>									
Удлинительная трубка	34	6.902-081.0	1 шт.	НД 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
	35	6.906-531.0	1 шт.	НД 40	1 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Ремонтный комплект</b>									
Ремонтный комплект, С 35	36	2.639-682.0	1 шт.	НД 35				Ремонтный комплект (С 35) включает свинчиваемые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединительная муфта</b>									
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	37	6.902-077.0	1 шт.	НД 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Монтажный комплект тройника</b>									
МК тройника	38	2.637-217.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовый распределитель, предназначенный специально для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая</b>									
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	39	5.453-026.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	40	6.902-059.0	1 шт.	НД 35				Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	41	6.902-095.0	1 шт.	НД 35				Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект сужающих / расширяющих муфт</b>									
Комплект сужающих / расширяющих муфт	42	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка → насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# NT 45/1 Tact Te H 1.145-838.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание
<b>Другое</b>							
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм <sup>2</sup> . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.