




NT 30/1 Tact Te M

Компактный пылесос влажной и сухой уборки с 30-литровым мусоросборником NT 30/1 Tact Te M безопасно и надежно удаляет потенциально вредную для здоровья пыль класса M, которая часто накапливается в ходе строительных и отделочных работ.



1 Полностью автоматическая система очистки фильтра

- Электроника контролируемая датчиками для оптимальной эффективности очистки фильтра и тем самым сохранения максимальной силы всасывания

2 Испытанная эффективность фильтрации 99.9 %

- Удаление практически всей мелкой пыли для поддержания чистоты и безопасности на рабочем месте

3 Полностью антистатическая система с электропроводными аксессуарами

- Эффективная защита от ударов током в результате электростатических разрядов

4 Розетка с автоматическим включением/выключением

- Аппараты версии Te оснащены штепсельной розеткой с автоматикой включения / выключения и полностью заземлены.



NT 30/1 Tact Te M

- Полностью антистатическая система с электропроводными аксессуарами
- Розетка с автоматическим включением/выключением для электроинструмента
- Фильтрация потока воздуха используемого для охлаждения электродвигателя

Технические характеристики

№ для заказа	1.148-235.0	
Штрих-код (EAN)	4054278048215	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	30
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень звукового давления	дБ(А)	69
Масса	кг	14,2
Размеры (Д × Ш × В)	мм	560 × 370 × 580

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Поворотный ролик с тормозом	■
Всасывающая трубка	шт. / м	2 × 0,5 / нержавеющая сталь	Система очистки фильтра	Система очистки фильтра TactСистема очистки фильтра Tact
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала	Категория пыли	M
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	360	Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли	1
Щелевая насадка		■		
Муфта для присоединения электроинструментов		■		
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■		
Антистатическая система		■		
Плоский складчатый фильтр		из полиэфирного шелка		
Ударопрочный отбойник по периметру		■		
Степень защиты		I		

■ Входит в комплект поставки

NT 30/1 Tact Te M

1.148-235.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластмассовое колено									
Колено Adv, электропроводное	1	2.889-168.0	1 шт.	НД 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	<input checked="" type="checkbox"/>
Колено Adv	2	2.889-170.0	1 шт.	НД 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой.	<input type="checkbox"/>
Колено НД 40	3	2.889-171.0	1 шт.	НД 40				Колено для новой системы фиксации защелкой, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Колено, электропроводное, DN 40	4	2.889-172.0	1 шт.	НД 40				Колено для новой системы фиксации защелкой, DN 40. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для влажной и сухой уборки пола Adv, DN 35	5	2.889-152.0	1 шт.	НД 35		360 мм		Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	<input checked="" type="checkbox"/>
Форсунка для пола упакованный NW40 360mm	6	2.889-153.0	1 шт.	НД 40		360 мм			<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная	7	2.889-173.0	1 шт.	НД 35		300 мм		Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 300 мм, антрацитового цвета, НД 35. С легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная, DN 40	8	2.889-174.0						Стандартная насадка для пола, антрацитового цвета, DN 40, с заменяемыми щеточными и резиновыми полосками. Подходит для уборки любого влажного и сухого мусора.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка									
Щелевая насадка, для NT Tact, DN 35	9	2.889-159.0	1 шт.	НД 35	225 мм			Щелевая насадка, DN 35, для новой серии пылесосов Tact.	<input checked="" type="checkbox"/>
Щелевая насадка, для NT Tact, DN 40	10	2.889-160.0	1 шт.	НД 40	225 мм			Щелевая насадка, DN 40, для новой серии пылесосов класса Tact.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Набор всасывающая трубка, высококачественные	11	2.889-192.0	1 шт.	НД 35	550 мм			Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м).	<input checked="" type="checkbox"/>
	12	2.889-194.0	1 шт.	НД 40	550 мм				<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	13	6.902-081.0	1 шт.	НД 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Электропроводный всасывающий шланг	14	2.889-137.0	1 шт.	НД 35	4 м			Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой. В электропроводном исполнении.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг	15	2.889-133.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			Всасывающий шланг длиной 2,5 м, с новой защелкой, С 35.	<input type="checkbox"/>
	16	2.889-135.0	1 шт.	НД 35	4 м			Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, электропроводный	17	2.889-136.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			Электропроводный всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, DN 40, 4 м	18	2.889-138.0	1 шт.	НД 40	4 м			Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг	19	2.889-139.0	1 шт.	НД 40	2,5 м			Всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, маслястойкий	20	2.889-140.0	1 шт.	НД 40	4 м			Маслостойкий всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 4 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, электропроводный	21	2.889-141.0	1 шт.	НД 40	4 м			Электропроводный всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
	22	2.889-142.0	1 шт.	НД 40	2,5 м			Всасывающий шланг, электропроводный, с новым байонетным замком и защелкой. Длина 2,5 м.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 30/1 Tact Te M

1.148-235.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE:
M:\print\2889161_
std_01_94456_acc.
tif



		№ для заказа	Количество	Номинальный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг	23	2.889-161.0	1 шт.	НД 35	2 м			Гибкий, прочный и долговечный всасывающий шланг с новой защелкой. Отлично подходит для пылесосов сухой уборки. Длина 2 м. Номинальный диаметр: DN 35.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)									
Муфта для подключения электроинструмента, электропроводная DN35	24	2.889-151.0	1 шт.	НД 35				Адаптер для подключения электроинструментов DN35 с резиновым креплением и регулировкой силы всасывания, новая система соединения с защелкой. Подходит для всех существующих электроинструментов.	<input checked="" type="checkbox"/>
Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка									
Плоский складчатый фильтр Wet & Dry	25	6.907-662.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфирного волокнистого материала с синей этикеткой. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L.	<input checked="" type="checkbox"/>
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации									
Полиэтиленовые мешки для утилизации мусора, сертифицированные по классам M и H	26	2.889-231.0	10 шт.					Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли. 10 шт.	<input type="checkbox"/>
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации	27	2.889-158.0	10 шт.					Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Флисовые мешки	28	2.889-154.0	5 шт.					Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли - M.	<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°									
Угловая резиновая насадка, 45°	29	6.902-104.0	1 шт.	НД 35	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	30	6.902-105.0	1 шт.	НД 40	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки									
Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные	31	2.889-191.0	1 шт.	НД 35	550 мм			Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, DN 35	32	2.889-149.0	1 шт.	НД 35				Ремонтный комплект, DN 35, для новой системы фиксации защелкой.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект, DN 40	33	2.889-150.0	1 шт.	НД 40				Ремонтный комплект, DN 40, для новой системы фиксации защелкой.	<input type="checkbox"/>
Другое									
Адаптер с новой защелкой на прежнюю защелку DN 35	34	2.889-312.0						Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	<input type="checkbox"/>
Адаптер, электропроводный	35	5.031-436.0						Универсальный электропроводный адаптер для соединения прежних шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки с номинальными диаметрами DN 35, DN 40 и DN 50 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Насадка для удаления пыли при сверлении	36	2.679-000.0	1 шт.					Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосов сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

NT 30/1 Tact Te M 1.148-235.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры									
Плоский складчатый фильтр Ultimate	37	6.907-455.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
Мембранный / матерчатый фильтр									
Фильтр-свеча Wood	38	2.414-000.0						Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли классов M и L.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля	39	6.906-108.0	1 шт.	НД 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг	40	2.889-145.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			Удлинительный шланг, DN 35, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
	41	2.889-146.0	1 шт.	НД 40	2,5 м			Удлинительный шланг, DN 40, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная									
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	42	5.407-005.0						Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.	<input type="checkbox"/>
Адаптер с защелки DN 40 на конус DN 35	43	5.407-006.0						Для присоединения малых насадок и удлинительных трубок с конусом DN 35: адаптер для системы с защелкой DN 40. Идеальное решение для уборки в салоне автомобиля, которое может использоваться даже без дополнительных насадок.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.