





IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

Аппарат IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp, оснащенный 100-литровым мусоросборником и автономным бочечным насосом, прекрасно подходит для сбора жидкостей с твердыми веществами, отделения смазочно-охлаждающей жидкости от стружки и ее возврата в технологический процесс.



1 Новая приводная головка для повышения надежности, производительности и удобства применения

- Малый вес приводной головки упрощает транспортировку аппарата, его техническое обслуживание и утилизацию мусора.
- Подвешивание кабеля на головке пылесоса исключает его повреждение при транспортировке.

2 Работает во все стороны 360°

- Поворотный разъем для всасывающего шланга в головке пылесоса исключает скручивание шланга и позволяет выполнять работы со всех сторон.

3 Аккуратное размещение принадлежностей

- Подвеска для всасывающего шланга и держатели для принадлежностей обеспечивают постоянную готовность пылесоса к применению.

4 Эксплуатация с бочечным насосом

- Автономный бочечный насос позволяет перекачивать собираемую жидкость в любые емкости (в т. ч. расположенные выше аппарата).



IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

- Откидное шасси
- Мусоросборник из нержавеющей стали
- Эксплуатация с бочечным насосом

Технические характеристики

№ для заказа	9.987-887.0	
Штрих-код (EAN)	4054278275864	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с / м³/ч	148 / 532
Разрежение	мбар / кПа	230 / 23
Номин. диаметр соединения	НД 50	
Номин. диаметр принадлежностей	НД 50 / НД 40	

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
-------------------------------------	-----