





IVR-L 120/24-2 Tc

Аппарат IVR-L 120/24-2 Tc является базовой моделью всех версий пылесосов серии IVR-L 120 Tc. Он прекрасно подходит для сбора и разделения смазочно-охлаждающих жидкостей и стружки на металлообрабатывающих предприятиях.



1 Новая приводная головка для повышения надежности, производительности и удобства применения

- Малый вес приводной головки упрощает транспортировку аппарата, его техническое обслуживание и утилизацию мусора.
- Подвешивание кабеля на головке пылесоса исключает его повреждение при транспортировке.

2 Работает во все стороны 360°

- Поворотный разъем для всасывающего шланга в головке пылесоса исключает скручивание шланга и позволяет выполнять работы со всех сторон.

3 Практичное откидное шасси

- Для легкого и безопасного опорожнения мусоросборника достаточно отклонить его назад.

4 Устойчивость к воздействию масел

- Маслостойкие кабель и колеса гарантируют долгий срок службы даже при эксплуатации в условиях воздействия агрессивных сред.



IVR-L 120/24-2 Tc

- Откидное шасси
- Оптический индикатор заполнения мусоросборника

Технические характеристики

№ для заказа	9.987-888.0	
Штрих-код (EAN)	4054278275871	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с / м³/ч	148 / 532
Разрежение	мбар / кПа	235 / 23
Номин. диаметр соединения	НД 50	
Номин. диаметр принадлежностей	НД 50 / НД 40	

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
-------------------------------------	-----