



IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp

Промышленный пылесос IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp, оснащенный 120-литровым мусоросборником и автономным бочечным насосом, является оптимальным решением для сбора смазочно-охлаждающих жидкостей, смешанных с твердыми веществами (например, металлической стружкой), их разделения и возврата жидкостей в технологический процесс.



1 Новая приводная головка для повышения надежности, производительности и удобства применения

- Малый вес приводной головки упрощает транспортировку аппарата, его техническое обслуживание и утилизацию мусора.
- Подвешивание кабеля на головке пылесоса исключает его повреждение при транспортировке.



IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp

- Откидное шасси
- Мусоросборник из нержавеющей стали
- Эксплуатация с бочечным насосом

Технические характеристики

№ для заказа	9.987-890.0	
Штрих-код (EAN)	4054278275895	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с / м³/ч	148 / 532
Разрежение	мбар / кПа	235 / 23
Номин. диаметр соединения	НД 50	
Номин. диаметр принадлежностей	НД 50 / НД 40	

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
-------------------------------------	-----