



IVC 60/30 Tact² Longopac *EU



1 Автоматическая система очистки фильтра Tact²

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

IVC 60/30 Tact² Longopac *EU

■ Антистатическое оснащение

Технические характеристики

Артикул		1.576-115.0
Штрих-код (EAN)		4054278224442
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Расход воздуха	л/с / м³/ч	68 / 244,8
Разрежение воздуха	мбар / кПа	286 / 28,6
Емкость контейнера	л	60
Потребляемая мощность	кВ	3
Площадь фильтра	м²	1,9
ID конектор		ID 70
ID аксессуары		ID 50 / ID 40
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	77
Вес	кг	108
Габариты (Д x Ш x В)	мм	970 x 690 x 1240

Комплектация

Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата	нет
---	-----

IVC 60/30 Tact² Longopac *EU 1.576-115.0

KÄRCHER



1, 3



2

	Артикул	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)						
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ PE	1	6.907-277.0	1 шт.			■
Плоский складчатый фильтр (бумажный)						
Плоский складчатый фильтр (бумажный)	2	6.907-276.0	1 шт.		Плоский складчатый фильтр для пыли класса M, с нано-бумажным покрытием. Стандартный фильтр для всех NT 65/2 Tact ² и NT 75/2 Tact ² Me моделей.	□
Плоский складчатый фильтр (PTFE)						
	3	6.907-449.0	1 шт.			□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары