



K 5 Full Control Stairs

Аппарат высокого давления с мощной шваброй PS 30 для устранения стойких загрязнений. Оснащен пистолетом с индикатором режимов, позволяющим выбирать оптимальное давление для очистки любых поверхностей. Производительность уборки достигает 40 м²/ч.



1 Пистолет и струйные трубки Full Control Power

- 3 ступени давления и режим для нанесения чистящего средства обеспечивают оптимальную обработку любых поверхностей
- Давление регулируется путем поворачивания струйной трубки Vario Power до достижения требуемого уровня.

2 Удобная для хранения аксессуаров парковочная позиция

- На время перерывов в работе можно легко закрепить пистолет Full Control с подсоединенной струйной трубкой на корпусе аппарата.
- Так Full Control Power Gun всегда будет под рукой.

3 Система Plug 'n' Clean

- Быстрое удобное и эффективное использование чистящих средств с минимойкой высокого давления
- Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей

4 Телескопическая ручка

- Изготовлена из высококачественного алюминия
- Выдвигается на удобную высоту



K 5 Full Control Stairs

- Пистолет высокого давления Full Control с возможностью индикации и выбора используемого давления.
- Большая устойчивость за счет низкого центра тяжести и более широкого основания.
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения

Технические характеристики

№ для заказа	1.324-526.0	
Штрих-код (EAN)	4054278694009	
Давление	бар / МПа	20 – макс. 145 / 2 – макс. 14,5
Производительность	л/ч	макс. 500
Макс. температура воды на входе	°С	макс. 40
Потребляемая мощность	кВт	2,1
Масса (без принадлежностей)	кг	12,67
Размеры (Д × Ш × В)	мм	397 × 305 × 584
Параметры электросети	В / Гц	230 / 50

Комплектация

Пистолет	G 145 Q Full Control	Двигатель водяного охлаждения	■
Струйная трубка Vario Power	■	Сумка для принадлежностей	■
Грязевая фреза	■		
Шланг высокого давления	м	8	
Разъем Quick Connect на корпусе аппарата	■		
Система подачи чистящего средства	Система Plug 'n' Clean		
Режим всасывания воды из открытых источников	■		
Встроенный фильтр для воды	■		
Адаптер для садового шланга А3/4"	■		
Мощная щетка PS 30	■		
Телескопическая ручка	■		

■ Входит в комплект поставки

K 5 Full Control Stairs 1.324-526.0

KÄRCHER


		№ для заказа				Цена	Описание	
Приспособления для очистки поверхностей								
Мощная швабра PS 30	1	2.644-123.0					Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды.	■
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus	2	2.644-074.0					С мощным соплом для тщательной очистки угловых и краевых участков: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus с функцией промывки – эффективное решение для аккуратной очистки больших площадей.	□
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5	3	2.644-084.0						□
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	4	2.643-214.0					Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления.	□
Мощная швабра PS 40	5	2.643-245.0					Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков.	□
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350	6	2.643-252.0					С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	□
Струйные трубки								
Струйная трубка Vario Power VP 145 для K 4 - K 5	7	2.642-725.0					Струйная трубка Vario Power VP 145 для аппаратов высокого давления классов K 4 - K 5. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	■
Грязевая фреза DB 145 для K 4 - K 5	8	2.642-728.0					Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 - K 5. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений.	■
Защитный брызговик	9	2.642-706.0					Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.	□
Угловая струйная трубка	10	2.638-817.0					Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей.	□
1-ступенчатая удлинительная трубка	11	2.643-240.0					Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	□
Струйная трубка 360° VP 180 S	12	2.643-254.0					Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	□
Телескопическая трубка	13	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	□
Пистолеты								
Пистолет G 145 Q Full Control	14	2.643-634.0					Пистолет высокого давления Керхер с LED дисплеем, позволяющим контролировать установленный режим работы. Подходит к аппаратам серии Full Control K4 - K5.	■

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

K 5 Full Control Stairs 1.324-526.0

KÄRCHER



									№ для заказа	Цена	Описание	
Моечные щетки и губки												
Мощная щетка WB 150	15	2.643-237.0									Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	16	2.644-060.0									Вращающаяся моечная щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Оснащается сменными насадками, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	17	2.644-129.0										<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	18	2.643-233.0									Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	19	2.643-234.0									Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>
Моющая щетка *Basic Line	20	2.642-783.0									Not for AKRU	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	21	2.644-061.0									Идеальное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моечная щетка со сменными насадками.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска												
Шланг высокого давления H 9 Q с разъемами Quick Connect	22	2.641-721.0									Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года												
Комплект адаптеров для удлинительного шланга	23	2.643-037.0									Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect												
Удлинительный шланг ХН 10 Q с разъемами Quick Connect	24	2.641-710.0									Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов К 3 – К 7, оснащенных разъемами Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг ХН 6 Q с разъемами Quick Connect	25	2.641-709.0									Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии К 2 - К 7. 6 м.	<input type="checkbox"/>
Для промывки труб												
Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20	26	2.642-240.0									Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 15	27	2.637-767.0									Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

K 5 Full Control Stairs 1.324-526.0

KÄRCHER


		№ для заказа						Цена	Описание	
Комплект для промывки труб PC 7,5	28	2.637-729.0							Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
Пенная насадка										
Насадка для пенной чистки FJ 6	29	2.643-147.0							Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	30	2.643-142.0							Набор с пенной насадкой и специальным чистящим средством.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 3	31	2.643-150.0							Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	<input type="checkbox"/>
Прочее										
Всасывающий шланг SH 5 есо	32	2.643-100.0							Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K4-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.	<input type="checkbox"/>
Комплект для гидроабразивной чистки	33	2.638-792.0							Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	34	4.730-059.0							Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект колец круглого сечения	35	2.640-729.0							Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Фильтр для воды	36	2.642-794.0							Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг SH 3	37	2.643-101.0							Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

K 5 Full Control Stairs 1.324-526.0

KÄRCHER



								№ для заказа	Цена	Описание	
Тележки для шлангов											
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"		1	2.645-165.0							Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и держателем для распылителя с удлиняющей трубкой. С широким набором принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)		2	2.645-167.0							Смонтированная тележка для шланга с регулируемой по высоте ручкой для перемещения, угловым соединительным штуцером и ручкой свободного хода. Складывается для хранения с экономией места.	<input type="checkbox"/>
Шланги											
Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления		3	2.645-156.0							Комплект со шлангом для водоснабжения аппарата высокого давления и полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (3/4"), штуцер для присоединения к крану G3/4, универсальный коннектор и универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы		4	2.645-258.0							Комплект для водоснабжения аппарата высокого давления или полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (1/2"), коннекторы с функцией Aqua Stop и без нее, а также универсальный соединительный элемент для кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)		5	2.645-138.0							Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °С), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)		6	2.645-142.0							Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от -20 до + 65 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -20m		7	2.645-318.0								<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m		8	2.645-322.0								<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2" -20m		9	2.645-324.0								<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива											
Универсальный коннектор Plus		10	2.645-193.0							Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus с аквастопом		11	2.645-194.0							Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.