



PC 100 M2 Bio

Ручной аппарат для очистки деталей PC 100 M2 Bio выполнен в виде раковины и предназначен для очистки различных деталей. Смазки удаляются с деталей с помощью чистящих средств на водной основе, а затем разлагаются микроорганизмами.

1 Комфорт, безопасность и экономичность

- Аппарат, изготовленный из прочных высококачественных материалов, отличается эргономичностью и длительным сроком службы.

2 Сменный фильтрующий холст

- Чистая польза: Фильтрация мелких частиц до 50 мкм с одновременным высвобождением новых микроорганизмов.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

PC 100 M2 Bio

- Большая раковина
- С краном, 2 кистями и 2 сливами

Технические характеристики

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| № для заказа | 1.626-722.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4039784220966 | |
| Давление | бар / МПа | 0,3 / 0,03 |
| Производительность | л/ч | 900 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1 |
| Рабочая площадь | мм | 1041 × 660 |
| Материал корпуса / рамы | Полиэтилен высокой плотности | |
| Испытано | CE/GS | |
| Мощность нагревателя | кВт | 1 |
| Температура | °С | макс. 40 |
| Полезная нагрузка | кг | 100 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 58 |
| объем бака для воды | л | 80 |
| Число фаз | ~ | 1 |
| Частота | Гц | 50 – 60 |
| Напряжение | В | 220 – 240 |
| Масса | кг | 44 |
| Размеры (Д x Ш x В) | мм | 952 × 1181 × 1067 |

Комплектация

| | |
|---|---|
| Кисть (со смачиванием чистящим средством) | ■ |
| Промывочный кран | ■ |
| Контроль уровня воды | ■ |
| ■ Входит в комплект поставки | |

PC 100 M2 Bio 1.626-722.0

| Описание | Количество | | |
|--|------------|--|---|
| Оборудование для очистки деталей | | | |
| Кисть с удлиненной подводкой очищающей жидкости для удаления загрязнений с деталей. | 1 | | ■ |
| Холст для фильтрации частиц грязи размерами 50 мкм и более. Содержит микробы, поступающие в бак аппарата при первом заполнении очищающей жидкостью и активизирующиеся в ней. Замена фильтровального холста требуется каждые 4–8 недель (в зависимости от степени загрязнения). | 2 | | □ |
| Холст для фильтрации частиц грязи размерами 50 мкм и более. Содержит микробы, поступающие в бак аппарата при первом заполнении очищающей жидкостью и активизирующиеся в ней. | 3 | | □ |
| Кисть расположена под углом к рукоятке и обеспечивает удобную чистку различных деталей, в том числе в труднодоступных местах. | 4 | | □ |
| Тележка способствует более высокой мобильности аппарата и гибкости использования. | 5 | | □ |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.