



## Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)

Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья



### 1 12 лет гарантия

- Долговечность

### 2 3 слоя

- Устойчивый к перегибам

### 3 Выдерживает давление до 24 бар

- Гарантированная прочность

### 4 Простой в обращении садовый шланг с устойчивой к давлению тканевой оплеткой

- Для удобства использования



## Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)

- Простой в обращении садовый шланг с устойчивой к давлению тканевой оплеткой
- Безвредный для здоровья, не содержащий фталатов садовый шланг
- Внешний слой устойчивый к -УФ и погодным условиям
- 3 слоя
- Промежуточный слой является светонепроницаемым и предотвращает рост водорослей в шланге
- Выдерживает давление до 24 бар
- Высокая стойкость к температурам от -20 до +65°C
- Без использования кадмия, бария, свинца
- 12 лет гарантия

### Технические характеристики

№ для заказа	2.645-138.0	
Штрих-код (EAN)	4039784447585	
Диаметр	1/2"	
Длина шланга	м	20
Масса	кг	2,25
Масса (с упаковкой)	кг	2,33
Размеры (Д × Ш × В)	мм	285 × 285 × 115

### Комплектация

Коническая струя	-
Аэрозольная струя	-
Горизонтальная веерная струя	-
Льющаяся струя	-
Точечная струя	-
Леечная струя	-
Вертикальная веерная струя	-