



Регулируемый распылитель для полива

Простой полив в зависимости от потребности. С плавной регулировкой потока воды и регулировкой формы струи.





- 1 Эргономичное управление клапаном
- Регулировка напора воды одним движением руки
- 3 Самопроизвольный слив воды
- Оптимальная защита от повреждения морозом.
- 2 Плавная регулировка струи от точечной до конической
- Возможность эффективного применения для полива (коническая струя) и очистки (точечная струя).

Технические характеристики и комплекта- ция





Регулируемый распылитель для полива

Технические характеристи	ики	
№ для заказа		2.645-267.0
Штрих-код (EAN)		4054278047522
Macca	КГ	0,09
Масса (с упаковкой)	КГ	0,12
Размеры (Д × Ш × В)	ММ	210 × 41,5 × 79
Комплектация		
Число видов струй		2
Регулировка расхода воды		
Функция самопроизвольного сли ва воды		•
Коническая струя		I
Аэрозольная струя		-
Горизонтальная веерная струя		-
Льющаяся струя		-
Точечная струя		1
Леечная струя		-
Вертикальная веерная струя		-

Регулируемый распылитель для полива 2.645-267.0











		1	T			
		№ для заказа			Цена	Описание
Шланги						
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	1	2.645-138.0				Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от –20 до 65 °C), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.
Соединители и коннекторы для	систе	м полива				
Универсальный коннектор с аквастопом	2	2.645-192.0				Эргономичный универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	3	2.645-006.0				Особо прочный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Переходник позволяет соединять компоненты с резьбой двух различных размеров. Совместим со всеми системами стыкового соединения.
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0				Эргономичный универсальный коннектор.

[□] Доступные аксессуары.