




## Осцилирующий дождеватель OS 5.320 S

Дождеватель OS 5.320 S для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. С регулятором подачи воды. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 12м, длина 5-16м, площадь до 190 кв.м; при 4 барах ширина полива 16м, длина 6-20м, площадь до 320 кв.м.



### 1 Плавное изменение дальности орошения

- Для целенаправленного орошения.

### 2 Рукоятка с проушиной для подвешивания

- Для удобного хранения.

### 3 Регулировка ширины зоны орошения

- Различный угол разбрызгивания для целенаправленного полива.

### 4 Брызговик

- Удобная настройка



## Осцилирующий дождеватель OS 5.320 S

### Технические характеристики

№ для заказа	2.645-134.0
Штрих-код (EAN)	4039784426344
Площадь орошения (2 бар)	60 – 190 м <sup>2</sup> (2 бар)
Площадь орошения (4 бар)	100 – 320 м <sup>2</sup> (4 бар)
Ширина зоны орошения (2 бар)	м 12
Ширина зоны орошения (4 бар)	м 16
Дальность орошения (2 бар)	м 5 / 16
Дальность орошения (4 бар)	м 6 / 20
Масса	кг 0,78
Масса (с упаковкой)	кг 0,9
Размеры (Д × Ш × В)	мм 546 × 160 × 88

# Осциллирующий дождеватель OS 5.320 S 2.645-134.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа					Цена	Описание	
<b>Шланги</b>									
Шланг PrimoFlex® plus 1/2 - 20м	1	2.645-144.0							<input type="checkbox"/>
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>									
Универсальный коннектор Plus	2	2.645-193.0						Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	3	2.645-194.0						Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	4	2.645-006.0						Особо прочный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Переходник позволяет соединять компоненты с резьбой двух различных размеров. Совместим со всеми системами стыкового соединения.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.