




HD 10/16-4 Cage Ex

Специальное решение для эксплуатации во взрывоопасных зонах: взрывозащищенный аппарат высокого давления HD 10/16-4 Cage Ex с рабочим давлением 160 бар при расходе воды 1000 л/ч.



1 Электропроводная рама Sage с порошковым покрытием

- Прочная рама из стальных труб.
- Позволяет перемещать аппарат краном.

2 Взрывобезопасное оснащение

- Электропроводные резиновые шины.
- Температура любых поверхностей не превышает 200 °С.

3 Высокая мощность и долговечность

- 4-полюсный малооборотный электродвигатель воздушного охлаждения.
- Прочная латунная головка блока цилиндров и керамические поршни.

4 Эксплуатационная надежность

- Фильтр в баке чистой воды защищает компоненты пылесоса и может быть извлечен без помощи специальных инструментов для очистки.
- Защита насоса от сухого хода.



HD 10/16-4 Cage Ex

- Взрывозащищенное исполнение (II 2 G с Т3)
- Насос с коленчатым валом и керамическими поршнями
- 4-полюсный электродвигатель воздушного охлаждения

Технические характеристики

№ для заказа	1.353-904.0	
Штрих-код (EAN)	4054278157887	
Параметры электросети	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	1000
Рабочее давление	бар / МПа	160 / 16
Макс. давление	бар / МПа	220 / 22
Макс. температура воды на входе	°С	50
Потребляемая мощность	кВт	5,5
Число одновременно работающих операторов	1	
Высокая мобильность	средний	
Масса	кг	122,6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	980 × 720 × 1100

Комплектация

Пистолет	EASY!Force Ex	
Шланг высокого давления	м	10 / НД 8, 400 бар
Струйная трубка	мм	1050
Мощное сопло	■	
ANTI!Twist	-	
Автоматическое отключение	■	
Струйная трубка высокого давления	■	
Регулятор Servo Control	-	

■ Входит в комплект поставки

HD 10/16-4 Cage Ex 1.353-904.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Производи- тельность				Цена	Описание	
Пистолеты									
Пистолет EASY!Force Ex	1	4.118-020.0						Допущен для применения на взрывоопасных участках и обеспечивает работу без переутомления: пистолет EASY!Force Ex, сводящий усилие удержания рычага к нулю за счет использования силы отдачи струи высокого давления.	■

■ Входит в комплект поставки

HD 10/16-4 Cage Ex 1.353-904.0

KÄRCHER

		№ для заказа	Размер сопла				Цена	Описание	
Сопло высокого давления с углом распыления 0°									
Мощное сопло	1	2.113-036.0	60					Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений.	■
Мощное сопло с углом распыления 25°									
Мощное сопло	2	2.113-026.0	60					Веерное сопло для устранения стойких загрязнений с высокой производительностью по площади.	■

■ Входит в комплект поставки

HD 10/16-4 Cage Ex 1.353-904.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Номин. диаметр	Макс. рабочее давление	Длина	Цена	Описание
Специальные шланги							
Шланг высокого давления для взрывоопасной зоны, 2 шт. EASY!Lock, DN 8, 400 бар, 10 м, ANTI!Twist	1	6.110-064.0	НД 8	400 бар	10 м		10-метровый электропроводный шланг высокого давления для применения на взрывоопасных участках с системой ANTI!Twist и разъемами EASY!Lock с обеих сторон.

■ Входит в комплект поставки