

Взрывозащищенный пылесос для зон АTEX DG 30 EXP Z22



Индикатор загрязненности фильтра. Экстремально низкий уровень шума. Подходит для работы 24 часа в сутки. Двойная сертификация АTEX (машины и мотора). Антистатический фильтр класса М. Встроенный клапан сброса давления.

Область применения:

- Бумажное производство
- Работа с пластмассой
- Уборка транспорта
- Промышленные пылесосы для конвейеров
- Производство изделий из алюминия и ПВХ
- Пищевая промышленность
- Машиностроение и металлообработка

Технические характеристики:

Поставка	V	400 3~	Частота	Hz	50
Мощность	kW	3	Разрежение	mmH2O	3200
Разрежение при непрерывной работе	mmH2O	2600	воздушный поток	m3/h	360
Поверхность	cm2	20000	Класс фильтрации (основной фильтр)	(IEC 60335-2-69)	M

Площадь поверхности фильтра (HEPA-фильтр)	cm ²	25000	Класс фильтрации (HEPA-фильтр)	(EN1822)	H14
Воздушный нагрузка на основной фильтр	m ³ /m ² /h	180.00	Вместимость (Объем)	lt	100
Диаметр входного патрубка	mm	80	Уровень звука	dB(A)	76
Защита IP / Класс изоляции	IP	65	Размеры	cm	64 X 103 X 150 h.
Вес	kg	130	Zone ATEX	(директива 94/9/CE)	22
Tipo di marcatura	(директива 94/9/CE)	II 3D			