

## Взрывозащищенный пылесос для зон ATEX DG 150 ALF Z22



Двойная сертификация ATEX (машина и мотор). Подходит для использования в переносном варианте и для встраивания в центральные системы. Детектор перегрева мотора и предохранительный клапан в стандартной комплектации. Высокое качество фильтрации с антистатическим фильтром класса М в стандартной комплектации. Возможен вариант исполнения из нержавеющей стали.

### Технические характеристики:

Поставка	V	400 3~	Частота	Hz	50
Мощность	kW	18,5	Разрежение	mmH2O	4400
Разрежение при непрерывной работе	mmH2O	3000	воздушный поток	m3/h	1100
Поверхность	cm2	70000	Класс фильтрации (основной фильтр)	(IEC 60335-2-69)	M

<b>Площадь поверхности фильтра (HEPA-фильтр)</b>	cm2	45000	<b>Класс фильтрации (HEPA-фильтр)</b>	(EN1822)	H14
<b>Воздушный нагрузка на основной фильтр</b>	m3/m2/h	157.00	<b>Вместимость (Объем)</b>	lt	100
<b>Диаметр входного патрубка</b>	mm	80	<b>Уровень звука</b>	dB(A)	76
<b>Защита IP / Класс изоляции</b>	IP	55	<b>Размеры</b>	cm	77 X 140 X 220 h.
<b>Вес</b>	kg	411,5	<b>Zone ATEX</b>	(директива 94/9/CE)	22
<b>Tipo di marcatura</b>	(директива 94/9/CE)	II 3D			