

Взрывозащищенный пылесос для зон АTEX 802 WD Z2 T



Двойной сертификат АTEX (машина и двигатель). Очень тихий, необслуживаемый мотор, подходит для непрерывной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Контейнер из нержавеющей стали в стандартной комплектации. Двухступенчатый фильтр для сухой уборки с автоматической системой очистки. Встроенное поплавковое устройство и фильтр PPL для жидкостей. Встроенный разгрузочный клапан давления.

Область применения:

- Пищевая промышленность
- Бумажное производство

Технические характеристики:

Поставка	V	400 3~	Частота	Hz	50
Мощность	kW	1,8	Разрежение	mmH2O	2300
Разрежение при непрерывной работе	mmH2O	1800	воздушный поток	m3/h	250
Поверхность	cm2	8000	Класс фильтрации (основной фильтр)	(IEC 60335-2-69)	M
Площадь поверхности фильтра (HEPA-фильтр)	cm2	27000	Класс фильтрации (HEPA-фильтр)	(EN1822)	H14

Воздушный нагрузка на основной фильтр	m3/m2/h	312.00	Вместимость (Объем)	lt	80
Поплавковое устройство	-	SI	Диаметр входного патрубка	mm	80
Уровень звука	dB(A)	75	Защита IP / Класс изоляции	IP	65
Размеры	cm	62 X 54 X 131 h.	Вес	kg	65
Zone ATEX	(директива 94/9/CE)	2	Tipo di marcatura	(директива 94/9/CE)	II 3G