



Съёмный бак для мусора с возможностью использования пакетов для мусора. Необычайно низкий уровень шума. Предохранительный клапан в стандартной комплектации. Встроенный бак для мусора из нержавеющей стали. Двухуровневая фильтрация с встроенным основным фильтром класса М и доп фильтром класса Н.

#### Технические характеристики:

Поставка	V	400 3~	Частота	Hz	50
Мощность	kW	3	Разрежение	mmH2O	3200
Разрежение при непрерывной работе	mmH2O	2600	воздушный поток	m3/h	360
Поверхность	cm2	20000	Класс фильтрации (основной фильтр)	(IEC 60335-2-69)	M + H14
Площадь поверхности фильтра (HEPA-фильтр)	cm2	27000	Воздушный нагрузка на основной фильтр	m3/m2/h	180.00

<b>Вместимость (Объем)</b>	lt	45	<b>Диаметр входного патрубка</b>	mm	80
<b>Уровень звука</b>	dB(A)	76	<b>Защита IP / Класс изоляции</b>	IP	66
<b>Размеры</b>	cm	97 X 55 X 138 h.	<b>Вес</b>	kg	90
<b>Zone ATEX</b>	(директива 94/9/CE)	21	<b>Tipo di marcatura</b>	(директива 94/9/CE)	II 2D