

Взрывозащищенный пылесос для зон ATEX 202 DS Z2 T



Двойная сертификация (машина и мотор). Отличная система фильтрации. Фильтр с повышенной площадью поверхности класса М. Съёмный мусоросборник с возможностью использования пакетов для сбора пыли. Встроенная система очистки фильтров и клапан сброса давления. Компактный и мобильный.

Область применения:

- Литейное и металлообрабатывающее производство
- Бумажное производство
- Конвейерные пылесосы
- Строительство

Технические характеристики:

Поставка	V	400 3~	Частота	Hz	50
Мощность	kW	1,8	Разрежение	mmH2O	2300
Разрежение при непрерывной работе	mmH2O	1800	воздушный поток	m3/h	250
Поверхность	cm2	30000	Класс фильтрации (основной фильтр)	(IEC 60335-2-69)	M

Площадь поверхности фильтра (HEPA-фильтр)	cm ²	19000	Класс фильтрации (HEPA-фильтр)	(EN1822)	H14
Воздушный нагрузка на основной фильтр	m ³ /m ² /h	83.00	Вместимость (Объем)	lt	20
Диаметр входного патрубка	mm	50	Уровень звука	dB(A)	75
Защита IP / Класс изоляции	IP	65	Размеры	cm	52 X 48 X 120 h.
Вес	kg	64,25	Zone ATEX	(директива 94/9/CE)	2
Tipo di marcatura	(директива 94/9/CE)	II 3G			