

## Взрывозащищенный пылесос для зон АTEX 3533 Z2



Встроенная система очистки фильтров. Индикатор засоренности фильтра. Самый низкий уровень шума. Подходит для работы в самых тяжёлых условиях. Две сертификации АТЕХ (машина и мотор). Антистатический фильтр класса М. Предохранительный клапан в комплекте.

### Область применения:

- Химико-фармацевтическая отрасль
- Работа с пластмассой
- Уборка транспорта
- Переработка мусора

### Технические характеристики:

Поставка	V	400 3~	Частота	Hz	50
Мощность	kW	3	Разрежение	mmH2O	3200
Разрежение при непрерывной работе	mmH2O	2600	воздушный поток	m3/h	360
Поверхность	cm2	20000	Класс фильтрации (основной фильтр)	(IEC 60335-2-69)	M

<b>Площадь поверхности фильтра (HEPA-фильтр)</b>	cm <sup>2</sup>	27000	<b>Класс фильтрации (HEPA-фильтр)</b>	(EN1822)	H14
<b>Воздушный нагрузка на основной фильтр</b>	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	180.00	<b>Вместимость (Объем)</b>	lt	45
<b>Диаметр входного патрубка</b>	mm	80	<b>Уровень звука</b>	dB(A)	76
<b>Защита IP / Класс изоляции</b>	IP	66	<b>Размеры</b>	cm	97 X 55 X 127 h.
<b>Zone ATEX</b>	(директива 94/9/CE)	2	<b>Tipo di marcatura</b>	(директива 94/9/CE)	II 3G