

ROUND 45 D 55

PATENTED

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ ROUND 45 TOUCH

Round 45 D 55 это новая полomoечная машина, специально разработанная для удовлетворения самых высоких требований в профессиональном клининге. Инновационный дизайн и функциональность, обеспечивают максимальную эргономичность и комфорт в ежедневном использовании. Технические характеристики и особенности: объем баков для воды 45/47 литров, три часа автономной работы, интерактивный пульт управления с защитой от не санкционированного доступа, усиленное в два раза давление прижима щетки, функция «тихий режим», автоматизированная система дозирования моющего средства – все это делает Round 45 D 55 идеальной полomoечной машиной для применения, как в промышленных масштабах, так и для уборки небольших площадей. Щетка шириной 21" и регулируемая скорость до 5 км/ч обеспечивают высокую производительность работы до 2650 м²/час.



Панель управления с дисплеем

Пароль для доступа – безопасность

Сенсорная система управления

Встроенный фильтр для чистой воды

Фильтр для крупного мусора + фильтр защиты всасывающей турбины

Компактная и Регулируемая Всасывающая балка

Eco System

Система дозирования моющего средства

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
ROUND 45 D 55 TOUCH	10.4222.00	1
ROUND 45 D 55 BC CHEM TOUCH	17.4222.00	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина очистки	мм	530
Ширина всасывающей балки	мм	750
Производительность (теоретическая/практическая)	м²/ч	2650 - 1590
Напряжение питания		Батарея 24 В
Потребляемая мощность	Вт	1240
Привод		Электропривод
IP-код		IPX3

БАТАРЕИ

тип	Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 105 Ач (**)	
Время работы	ч - минут	2 ч и 30 минут
Размеры отсека для аккумуляторов X количество	мм X шт.	340x340x285 x 1

ЩЕТКИ

Диаметр - пад X количество	мм - дюйм X шт.	530 - 21" x 1
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	500 x 1

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
Заливной шланг	30.0024.00
21" Полипропиленовая щетка ø 0.7	40.0003.00
Встроенное зарядное устройство 24 В 9 А (**)	22.0623.00
Комплект батарей 12 В 105 Ач (**)	18.0001.00
Съемная брызгозащита без щетины	24.0265.00
Щетина для брызгозащиты	40.4003.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки из натуральной резины (передняя/задняя)	96.0091.01
Система дозирования моющего средства (**)	96.0048.00

Скорость вращения	об/мин	165
Давление прижима щетки	кг - г/см²	25,5 - 16,5 ; 30,5 - 19,7

ПРИВОД

Мощность двигателя	Вт	180
Максимальная скорость	км/ч	5
Максимальный уклон, при полной загрузке	%	2

ВСАСЫВАНИЕ

Мощность двигателя	Вт	550
Разряжение	мбар/мм Н2О	1250
Расход воздуха	л/сек	30
Уровень шума	дБ(А)	63/57*

БАК

Тип	Двойной бак	
Объем бака для чистой воды	л	45
Объем бака для грязной воды	л	47
Вес (пустой/с батареями)	кг	109 / 189
Размеры	мм	1210x560x1040

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
21" Полипропиленовая щетка ø 0,9	40.0103.00
21" Полипропиленовая щетка ø 1.2	40.0303.00
21" щетка Тупех ø 1.2 зернистость 80	40.0203.00
Приводной диск 485 мм (Для пада 20")	40.1003.00
Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0055.00

(* Тихий режим

(**) версия BC CHEM