

POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI

ПЫЛЕСОСЫ С РАЗЪЕМОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Модель для сухой уборки, с возможностью дооснащения для влажной уборки. Пылесос с высокоэффективной турбиной нового поколения и баком большой емкости. Оснащен трехступенчатой системой фильтрации FD (Fine Dust), включающей в себя Флисовый фильтр-мешок, тканевый фильтр и картриджный фильтр из тефлона PTFE класса М в стандартной комплектации, для обеспечения наилучшей производительности фильтрации и повышенной защиты двигателя. Модель оснащена системой «SHOCKING VALVE», которая позволяет в полуавтоматическом режиме очищать картриджный фильтр, что обеспечивает предельно долгий срок его эксплуатации, предотвращая засорение, закупоривание и снижение фильтрующей способности. Высокая мощность и большая сила всасывания. Фильтрация отработанного воздуха. Оснащен тележкой с системой хранения принадлежностей и большими колесами из ударопрочного пластика. Штепсельная розетка для подключения электрического инструмента мощностью до 2000 Вт. Разъем для подключения пневматического инструмента с рабочим давлением от 2 до 10 бар. Возможность ручного или автоматического режима работы, с управлением от подсоединенного инструмента. Для сбора жидкости необходимо заказать специальные аксессуары. POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI также доступны в классе фильтрации М.



Шланг для подключения инструмента



Штепсельная розетка для подключения электро-инструмента



Разъем для подключения пневматических инструментов



Shocking valve



Изменение направления потока



Клавиши управления



Манометр (версия М)

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI	15391710001	8
POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI M	15411710001	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	220-240 В~	50/60 Гц
Максимальная мощность	Вт	1450
Номинальная мощность	Вт	1350
Объем мусоросборника	л	50
Полезный объем мусоросборника	л	35
Фильтр-мешок	л	19
Площадь фильтрации (Тканевый фильтр)	м ²	0,35
Площадь фильтрации (Картриджный фильтр)	м ²	0,5
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар	260
Уровень шума	дБ(А)	62
IP-код		IPX4
Длина кабеля	м	10
Вес (без принадлежностей)	кг	15
Размеры	мм	540x490x840

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 40

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
Всасывающий шланг с коленом Ø 29 5 м (EL)	6010545
Всасывающий шланг с коленом, длина 2,5 м	6010500
Круглая насадка с ворсом	2511615
Щелевая насадка	2511610
PTFE Картриджный фильтр (Класс М)	2512741
Тканевый фильтр	6730000
Флисовый фильтр-мешок с крышкой 19 л	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
Удлинительная трубка из ПВХ 0,5 м	2512000
Щетка для чистки ковров	2512610
Удлинительная трубка S-образной формы	2511600
Насадка для уборки пыли с пола	6010000
Насадка для влажной уборки пола	6010011
Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,62 м ²)	3001225
Картриджный фильтр HEPA (Площадь фильтрации 0,5 м ²)	2512760
Флисовый фильтр-мешок с крышкой 19 л, 10 шт.	6481010
Бумажный фильтр-мешок с крышкой 19 л, 10 шт.	6830030
Гибкий шланг для электроинструмента Ø 29 - 5 м (EL)	6010540

