

## Трехфазный промышленный пылесос MISTRAL 3533



Высокая эффективность фильтрации, детектор уровня загрязнения фильтра, встроенная система очистки фильтра. Не требующий обслуживания двигатель готов для круглосуточного использования 24/7. Возможность убирать пыль, твердые отходы, жидкости одновременно. Съёмный бак для мусора с возможностью использования одноразовых пакетов для мусора. Очень низкий уровень шума.

### Область применения:

- Химико-фармацевтическая отрасль
- Пищевая промышленность
- Промышленные пылесосы для конвейеров

### Технические характеристики:

Поставка	V	400 3~	Частота	Hz	50
Мощность	kW	2,2	Разрежение	mmH2O	3000
Разрежение при непрерывной работе	mmH2O	2100	воздушный поток	m3/h	315
Поверхность	cm2	20000	Класс фильтрации (основной фильтр)	(IEC 60335-2-69)	L

<b>Площадь поверхности фильтра (HEPA-фильтр)</b>	cm <sup>2</sup>	27000	<b>Класс фильтрации (HEPA-фильтр)</b>	(EN1822)	H14
<b>Воздушный нагрузка на основной фильтр</b>	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	157.00	<b>Вместимость (Объем)</b>	lt	45
<b>Диаметр входного патрубка</b>	mm	80	<b>Уровень звука</b>	dB(A)	69
<b>Защита IP / Класс изоляции</b>	IP	55	<b>Размеры</b>	cm	97 X 55 X 127 h.
<b>Вес</b>	kg	81			