



KM CLASSIC



- 2 swivel wheels in addition to the two fixed wheels
- 2 ruote girevoli in aggiunta alle due ruote fisse



- Practical and safe lance supports
- Pratici e sicuri supporti lancia



GENERAL FEATURES

- 18-litre capacity fuel tank with level float and fill up filter
- Low pressure detergent suction with adjustment of the quantity from an inside tank; possibility of using an external detergent tank
- Direct water suction with readily serviceable suction cartridge filter
- 4-pole motor (1400 rpm) with Comet LW-K pumps with brass pump manifold
- FW2 pump with flanged valve on 8.15
- Timed **TotalStop**
- **EASY-START** on 1-230 models
- Delayed burner start
- Professional safety valve
- Boiler thermal protection
- Rotary On-Off switch
- Contactor and motor protection with amperometric control
- Temperature setting thermostat
- "No fuel" indicator
- "Machine switched on" indicator
- "Phase control" indicator



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 18 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione della quantità da serbatoio interno, possibilità di aspirare da tanica esterna
- Aspirazione acqua diretta con filtro aspirazione a cartuccia ispezionabile
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) con pompe Comet LW-K con testata in ottone
- Pompa FW2 con valvola flangiata su 8.15
- **TotalStop** temporizzato
- **EASY-START** su modelli 1-230
- Partenza ritardata del bruciatore
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Interruttore Rotativo per accensione
- Teleruttore e protezione del motore con controllo amperometrico
- Termostato di regolazione temperatura
- Spia "Mancanza gasolio"
- Spia "Macchina sottotensione"
- Spia "Controllo fase"
- Uso professionale continuo

- Separate boiler fan unit
- Gruppo ventilazione caldaia indipendente

- ON REQUEST / A RICHIESTA**
- Water tank with anti-scale device
 - Vaschetta acqua con dispositivo e serbatoio anticalcare

- Door for adjusting pump pressure and for inspecting and cleaning water filter
- Sportello per regolazione della pressione pompa e per ispezione e pulizia del filtro acqua

- Cover for :
 - a. adjustment and fill detergent tank, with external tank suction system
 - b. access to the crossbar for lifting
 - c. Casing lock screw
- Coperchio per :
 - a. regolazione e riempimento serbatoio detergente, con possibilità di aspirazione da serbatoio esterno
 - b. accesso al gancio di sollevamento della idropulitrice
 - c. vite di bloccaggio carenatura



- Hose reel with 15 m high-pressure rubber hose
- Avvolgitubo con 15 mt tubo gomma alta pressione (optional)

- Access to all inner parts, casing comes off in one piece
- Accesso a tutte le parti interne rimuovendo la Carenatura in unico pezzo

- Front bumper
- Paraurti anteriore

- Comet LW-K, ZW and FW2, Triplex pump, ceramic pistons and brass head
- Pompa Comet LW-K, ZW e FW2, triplex, pistoni in ceramica e testata in ottone



CODE CODICE	MODELS MODELLI	Electrical		Pressure		Flow	Power	Power	Temperature	Consumption	Delivery	Capacity	Weight	Dimensions	
		Ph	V	Hz	bar										MPa
9060 0301	KM Classic 3.11 11/120	1	230	50	120	12	660	3,0	3,0	110	18	4,4	3,5	120	95 x 62 x 85
9060 0302	KM Classic 5.13 13/180	3	400	50	180	18	780	5,5	4,8	110	18	4,6	3,5	120	95 x 62 x 85
9060 0303	KM Classic 5.15 15/160	3	400	50	160	16	900	5,5	4,8	110	18	5,5	3,5	120	95 x 62 x 85
9060 0305	KM Classic 8.15 15/200	3	400	50	200	20	900	7,5	7,0	110	18	5,7	3,5	125	95 x 62 x 85
With a water tank and anti-scale tank - Con vaschetta acqua e cisterna anticalcare															
9060 0351	KM Classic 3.11 11/120	1	230	50	120	12	660	3,0	3,0	110	18	4,4	3,5	120	95 x 62 x 85
9060 0352	KM Classic 5.13 13/180	3	400	50	180	18	780	5,5	4,8	110	18	4,6	3,5	120	95 x 62 x 85
9060 0353	KM Classic 5.15 15/160	3	400	50	160	16	900	5,5	4,8	110	18	5,5	3,5	120	95 x 62 x 85
9060 0355	KM Classic 8.15 15/200	3	400	50	200	20	900	7,5	7,0	110	18	5,7	3,5	125	95 x 62 x 85

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

<p>Gun GH 301 with Swivel Pistola GH 301 con Swivel</p>	<p>Bent lance with detergent head, without nozzle Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</p>
<p>Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG</p>	<p>SAE 100, 10 m rubber delivery hose kit Kit tubo gomma mandata SAE 100 - 10 m</p>
<p>Bent lance, with nozzle holder (without nozzle) Lancia angolata, testa portaugello (senza ugello)</p> <p>only models with water tank and water softener solo modelli con vaschetta acqua e dispositivo anticalcare</p>	



KM CLASSIC



- 2 поворачивающихся колеса в дополнение к двум неподвижным колесам



- Практичные и надежные суппорты наконечника



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Топливный бак объемом 18 литров, с поплавковым индикатором уровня и фильтром наполнения
- Всасывание мощного средства при низком давлении с регулированием количества из внутреннего резервуара, возможность всасывания из наружного резервуара
- Всасывание водопроводной воды с фильтром всасывания с картриджем, с возможностью проверки
- Четырехполюсный двигатель (1400 оборотов/мин.), с насосами Comet LW-K с латунной торцевой частью
- Насос FW2 с фланцевым клапаном 8.15
- Синхронизированный **TotalStop**
- **EASY-START** на моделях 1-230
- Замедленный пуск горелки
- Профессиональный предохранительный клапан
- Термозащита котла
- Ротационный переключатель для включения
- Дистанционный выключатель и защита двигателя с амперметрическим контролем
- Термостат регулирования температуры
- Индикатор "Отсутствие топлива"
- Индикатор "Слишком низкое напряжение машины"
- Индикатор "Контроль фаз"
- Непрерывное профессиональное применение

- Независимый узел вентиляции котла



- Наматыватель шланга с 15 м шлангом высокого давления (опция)



ПО ЗАКАЗУ

- Ванночка воды с устройством и резервуаром для защиты от известковых отложений



- Доступ ко всем внутренним частям, сняв картер, являющийся единой деталью



- Дверца для регулирования давления насоса и для проверки и очистки фильтра воды



- Передний бампер



- Крышка для:
 - регулирования и наполнения насоса моющего средства, с возможностью всасывания из внешнего резервуара
 - доступа к крюку подъема моющего аппарата
 - доступа к блокировочному винту картера



- Насос Comet LW-K, ZW и FW2, триплекс, керамические поршни и торцевая часть из латуни



КОД	МОДЕЛЬ															
		Ph	V	Hz	бар	МПа	л/ч	л.с.	кВт	°С	кг/ч	л	л	кг	(L x W x H) CM	
9060 0301	KM Classic 3.11 11/120	1	230	50	120	12	660	3,0	3,0	110	18	4,4	3,5	120	95 x 62 x 85	
9060 0302	KM Classic 5.13 13/180	3	400	50	180	18	780	5,5	4,8	110	18	4,6	3,5	120	95 x 62 x 85	
9060 0303	KM Classic 5.15 15/160	3	400	50	160	16	900	5,5	4,8	110	18	5,5	3,5	120	95 x 62 x 85	
9060 0305	KM Classic 8.15 15/200	3	400	50	200	20	900	7,5	7,0	110	18	5,7	3,5	125	95 x 62 x 85	
с ванночкой для воды и цистерной для защиты от известковых отложений																
9060 0351	KM Classic 3.11 11/120	1	230	50	120	12	660	3,0	3,0	110	18	4,4	3,5	120	95 x 62 x 85	
9060 0352	KM Classic 5.13 13/180	3	400	50	180	18	780	5,5	4,8	110	18	4,6	3,5	120	95 x 62 x 85	
9060 0353	KM Classic 5.15 15/160	3	400	50	160	16	900	5,5	4,8	110	18	5,5	3,5	120	95 x 62 x 85	
9060 0355	KM Classic 8.15 15/200	3	400	50	200	20	900	7,5	7,0	110	18	5,7	3,5	125	95 x 62 x 85	



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

<p>Пистолет с шарниром</p>	<p>Профессиональный наконечник с нерегулируемой струей и устройством низкого давления</p>
<p>Форсунка с плоской струей 25° соединение 1/4" MEG</p>	<p>Резиновый шланг высокого давления 10 м</p>
<p>Профессиональный наконечник с нерегулируемой струей только модели с ванночкой для воды и цистерной для защиты от известковых отложений</p>	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ на стр. XX