

Трехфазный промышленный пылесос DG 2



Непревзойденная эффективность фильтрации с фильтром повышенной площади и встроенным защитным фильтром. Необслуживаемый мотор для непрерывной работы в режиме 24/7. Тангенциальный вход всасывания со встроенным циклоном и клапанами сброса давления. Может всасывать пыль, жидкости, твёрдые отходы одновременно.

Область применения:

- Верфи
- Авиационная промышленность
- Деревообработка
- Пищевая промышленность
- Строительство

Технические характеристики:

Поставка	V	400 3~	Частота	Hz	50
Мощность	kW	5,5	Разрежение	mmH2O	4400
Разрежение при непрерывной работе	mmH2O	3000	воздушный поток	m3/h	550
Поверхность	cm2	49000	Класс фильтрации (основной фильтр)	(IEC 60335-2-69)	L

Площадь поверхности фильтра (HEPA-фильтр)	cm ²	45000	Класс фильтрации (HEPA-фильтр)	(EN1822)	H14
Воздушный нагрузка на основной фильтр	m ³ /m ² /h	112.00	Вместимость (Объем)	lt	100
Диаметр входного патрубка	mm	80	Уровень звука	dB(A)	78
Защита IP / Класс изоляции	IP	55	Размеры	cm	139 X 68 X 175 h.
Вес					