

Трехфазный промышленный пылесос DG 70 EXP ELF



Модель со Сверх Крупным Фильтром рекомендуются везде, где есть необходимость очистить большие объемы с мелкой засоряющей пылью.

Благодаря увеличенной поверхности фильтра скорость поступающего воздуха снижается, и, таким образом, уменьшается ударное и засоряющее действие пыли на фильтр.

Область применения:

- Стекольное производство
- Деревообработка
- Сталелитейные и металлообрабатывающие цеха
- Строительство

Технические характеристики:

Поставка	V	400 3~	Частота	Hz	50
Мощность	kW	5,5	Разрежение	mmH2O	3000
Разрежение при непрерывной работе	mmH2O	2200	воздушный поток	m3/h	550
Поверхность	cm2	49000	Класс фильтрации (основной фильтр)	(IEC 60335-2-69)	L

Площадь поверхности фильтра (HEPA-фильтр)	cm ²	45000	Класс фильтрации (HEPA-фильтр)	(EN1822)	H14
Воздушный нагрузка на основной фильтр	m ³ /m ² /h	112.00	Вместимость (Объем)	lt	100
Диаметр входного патрубка	mm	80	Уровень звука	dB(A)	76
Защита IP / Класс изоляции	IP	55	Размеры	cm	64 X 103 X 180 h.