

Трехфазный промышленный пылесос DG 50 EXP SE



Опция SE определяет модели, у которых есть двигатель с двумя или тремя стадиями, что обеспечивает дополнительные возможности при подъеме воды. Рекомендуется для пневматической транспортировки и чистки тяжелых / плотных материалов, особенно расположенных ниже пылесоса. Хорошо подходит для применения там, где нужно всасывать тяжелый материал, например, пескоструйная очистка, литейное дело, сталепрокатное дело.

Область применения:

- Сталелитейные и металлообрабатывающие цеха
- Верфи
- Электростанции
- Стекольное производство

Технические характеристики:

Поставка	V	400 3~	Частота	Hz	50
Мощность	kW	4,3	Разрежение	mmH2O	5100
Разрежение при непрерывной работе	mmH2O	3600	воздушный поток	m3/h	320
Поверхность	cm2	30000	Класс фильтрации (основной фильтр)	(IEC 60335-2-69)	L

Площадь поверхности фильтра (HEPA-фильтр)	cm ²	25000	Класс фильтрации (HEPA-фильтр)	(EN1822)	H14
Воздушный нагрузка на основной фильтр	m ³ /m ² /h	106.00	Вместимость (Объем)	lt	100
Диаметр входного патрубка	mm	80	Уровень звука	dB(A)	76
Защита IP / Класс изоляции	IP	55	Размеры	cm	64 X 103 X 160 h.
Вес	kg	145			