

Трехфазный промышленный пылесос MISTRAL 3533



Высокая эффективность фильтрации, детектор уровня загрязнения фильтра, встроенная система очистки фильтра. Не требующий обслуживания двигатель готов для круглосуточного использования 24/7. Возможность убирать пыль, твердые отходы, жидкости одновременно. Съёмный бак для мусора с возможностью использования одноразовых пакетов для мусора. Очень низкий уровень шума.

Область применения:

- Химико-фармацевтическая отрасль
- Пищевая промышленность
- Промышленные пылесосы для конвейеров

Технические характеристики:

Поставка	V	400 3~	Частота	Hz	50
Мощность	kW	2,2	Разрежение	mmH2O	3000
Разрежение при непрерывной работе	mmH2O	2100	воздушный поток	m3/h	315
Поверхность	cm2	20000	Класс фильтрации (основной фильтр)	(IEC 60335-2-69)	L

Площадь поверхности фильтра (HEPA-фильтр)	cm ²	27000	Класс фильтрации (HEPA-фильтр)	(EN1822)	H14
Воздушный нагрузка на основной фильтр	m ³ /m ² /h	157.00	Вместимость (Объем)	lt	45
Диаметр входного патрубка	mm	80	Уровень звука	dB(A)	69
Защита IP / Класс изоляции	IP	55	Размеры	cm	97 X 55 X 127 h.
Вес	kg	81			