

## Взрывозащищенный пылесос с пневморазрежением 802 WD AIREX 1V



Пылесос для использования в различных областях. Не требующий обслуживания двойной всасывающий модуль Вентури. Встроенные фильтры для сухого мусора / жидкостей с поплавковой камерой.

### Область применения:

- Химико-фармацевтическая отрасль
- Верфи
- Пищевая промышленность
- Авиационная промышленность

### Технические характеристики:

Поставка	V	Aria compressa	Pressione	bar	6
Alimentazione richiesta aria compressa	NI/min	1500	Diametro interno minimo tubo di alimentazione aria	mm	10
Разрежение	mmH2O	4180	Разрежение при непрерывной работе	mmH2O	4180
воздушный поток	m3/h	150	Поверхность	cm2	8000
Класс фильтрации (основной фильтр)	(IEC 60335-2-69)	M	Площадь поверхности фильтра (HEPA-фильтр)	cm2	27000

<b>Класс фильтрации (HEPA-фильтр)</b>	(EN1822)	H14	<b>Воздушный нагрузка на основной фильтр</b>	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	187.00
<b>Вместимость (Объем)</b>	lt	80	<b>Поплавковое устройство</b>	-	SI
<b>Диаметр входного патрубка</b>	mm	80	<b>Уровень звука</b>	dB(A)	73
<b>Размеры</b>	cm	62 X 53 X 100 h.	<b>Вес</b>	kg	31,55
<b>Zone ATEX</b>	(директива 94/9/CE)	1, 2, 21, 22	<b>Tipo di marcatura</b>	(директива 94/9/CE)	II 2GD