

Взрывозащищенный пылесос с пневморазрежением 802 WD AIREX 2V



Пылесос для использования в различных областях. Не требующий обслуживания двойной всасывающий модуль Вентури. Встроенные фильтры для сухого мусора / жидкостей с поплавковой камерой.

Область применения:

- Химико-фармацевтическая отрасль
- Верфи
- Пищевая промышленность
- Авиационная промышленность

Технические характеристики:

Поставка	V	Aria compressa	Pressione	bar	6
Alimentazione richiesta aria compressa	NI/min	3000	Diametro interno minimo tubo di alimentazione aria	mm	10
Разрежение	mmH2O	4180	Разрежение при непрерывной работе	mmH2O	4180
воздушный поток	m3/h	300	Поверхность	cm2	8000
Класс фильтрации (основной фильтр)	(IEC 60335-2-69)	M	Площадь поверхности фильтра (HEPA-фильтр)	cm2	27000

Класс фильтрации (HEPA-фильтр)	(EN1822)	H14	Вместимость (Объем)	lt	80
Поплавковое устройство	-	SI	Диаметр входного патрубка	mm	80
Уровень звука	dB(A)	73	Размеры	cm	62 X 53 X 100 h.
Вес	kg	31,55	Zone ATEX	(директива 94/9/CE)	1, 2, 21, 22
Tipo di marcatura	(директива 94/9/CE)	II 2GD			