



FR 30 E 45

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ FR 30 TOUCH

FR 30 E 45 — это абсолютная новинка в сфере клининговых услуг. В первую очередь это связано с новой конструкцией и уникальным дизайном, которые обеспечивают модели FR 30 E 45 Touch максимальную индивидуальность и функциональность. Современный эстетичный вид и превосходные технические характеристики, характеризуют полomoечную машину наилучшим образом: бак емкостью 30 литров, максимальная простота эксплуатации и комплексная система инновационных решений, которые делают FR 30 E 45 уникальной моделью в своем сегменте:

- Максимальная маневренность: благодаря компактным размерам и поворотным колесам, которые упрощают действия оператора и обеспечивают отличную управляемость;
- Полностью регулируемая и очень компактная всасывающая балка (всего 65 см), позволяет FR 30 E 45 проходить даже в самых узких местах (двери, коридоры и т.д.), а также работать при любых условиях и на любых поверхностях, обеспечивая отличный результат;
- Система защитных фильтров для всех основных компонентов, обеспечивает максимальную защиту надежность FR 30 E 45.
- Инновационная система TOUCH, с сенсорным датчиком, обеспечивает оператору максимальный контроль и комфорт в управлении машиной. Оптимальное сочетание эстетичности, инноваций и функциональности на высоком техническом уровне делает FR 30 E 45 идеальной полomoечной машиной для любых уборочных операций для помещений малой и средней площади. Модель FR 30 E 45 работает от электрической сети 220 вольт и комплектуется стандартным кабелем длиной 15 метров.



Сенсорная система управления

Встроенный фильтр

Регулируемая всасывающая балка ...

... и компактная

Фильтр для крупного мусора

Откидной бак

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
FR 30 E 45 TOUCH	10.4182.00	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ширина очистки	мм	430
Ширина всасывающей балки	мм	650
Производительность (теоретическая/практическая)	м²/ч	1720 - 860
Напряжение питания		Кабель 230 В - 50 Гц
Потребляемая мощность	Вт	850
Привод		Механический
IP-код		IPX3
ЩЕТКИ		
Диаметр - пад X количество	мм - дюйм x шт.	430 - 17" x 1
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	450 x 1
Скорость вращения	об/мин	140
Давление прижима щетки	кг - г/см²	21 - 20,3
ПРИВОД		
Мощность двигателя	Вт	---

Максимальная скорость	км/ч	4
Максимальный уклон, при полной нагрузке	%	2

ВСАСЫВАНИЕ		
Мощность двигателя	Вт	400
Разряжение	мбар/мм H2O	1189
Расход воздуха	л/сек	28
Уровень шума	дБ(А)	64

БАК		
Тип		Двойной бак
Объем бака для чистой воды	л	30
Объем бака для грязной воды	л	33
Вес (пустой/с батареями)	кг	71
Длина кабеля	м	15
Размеры	мм	1210x560x1020

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
Заливной шланг	30.0024.00
Удлинитель 15 м	34.0285.00
17" Полипропиленовая щетка ø 0.7	40.0002.00
Съемная брызгозащита без щетины	24.0263.00
щетина для брызгозащиты	40.4006.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки из натуральной резины (передняя/задняя)	96.0159.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
Удлинитель 25 м	34.0427.00
17" Полипропиленовая щетка ø 0,9	40.0102.00
17" щетка Тупех ø 1.2 зернистость 80	40.0202.00
Приводной диск 420 мм (Для пада 17")	40.1007.00
Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0011.00